


















ASTM-KATEGORIE 1: fÄ¼r den Einsatz auf asphaltierten Strassen und Wegen  
Um eine lÄngere Lebensdauer der LaufrÄder zu erreichen, empfiehlt Mavic als Obergrenze fÄ¼r das Gesamtgewicht von Fahrer, AusrÄstung und Fahrrad 120 kg  
Empfohlene Reifenbreite: 21 bis 28 mm  
Max. Reifenluftdruck: siehe Angaben auf Laufrad und Reifen. Wenn diese abweichen, gilt stets der niedrigere Wert!  
Max. Reifendruck: 23 mm - 8,7 bar / 125 PSI

**REFERENZEN RÄDER**

## GELIEFERT MIT

|  |   |
|--|---|
| Bedienungsanleitung                      |   |
| LaufRad-Tasche<br>(V24 801 01)<br>1      |    |
| Achsmuttern<br>(M40124)<br>1             |    |
| Achsmuttern<br>(M40124)<br>1             |    |
| Achsmuttern<br>(M40124)<br>1             |    |
| Achsmuttern<br>(M40124)<br>1             |    |
| Achsmuttern<br>(M40124)<br>1             |    |
| Achsmuttern<br>(M40124)<br>1             |   |
| Achsmuttern<br>(M40124)<br>1             |  |
| Ventil-Verlängerung<br>(118 952 01)<br>1 |  |
| Ventil-Verlängerung<br>(118 952 01)<br>1 |  |
| Ventil-Verlängerung<br>(118 952 01)<br>1 |  |
| Ventil-Verlängerung<br>(118 952 01)<br>1 |  |
| Ventil-Verlängerung<br>(118 952 01)<br>1 |  |
| Ventil-Verlängerung<br>(118 952 01)<br>1 |  |
| Ventil-Verlängerung<br>(118 952 01)<br>1 |  |
| Ventil-Verlängerung<br>(118 952 01)<br>1 |  |
| LaufRad-Tasche<br>(V24 801 01)<br>1      |  |

## COMPATIBILITY

|   |  |
|---|--|
| Instant Drive 360-FreilaufkÄ¶rper fÄ¼r Sram XD-Ritzelkassetten (V2580101) |  |
| FTS-L-FreilaufkÄ¶rper fÄ¼r Shimano/Sram HG-Ritzelkassetten (L30871101)    |  |