


RUEDAS REFERENCIAS

355217 CROSSMAX ENDURO 26FRTWTS



RIMS



&NBSP;:

1	36646010	"FRONT CROSSMAX ENDURO 26"" RIM"
---	----------	----------------------------------

SPOKES

2	36646801	12 SPOKES FRONT CROSSMAX ENDURO 261,5mm
---	----------	---

HUB SHELLS

4	M40179	FRONT BEARING 25x37x7 20mm AXLE
5	30870501	FRONT AXLE 20mm CROSSMAX ST/SX + DEEMAX ULTI 2012

ADAPTERS

6	12982901	20mm adapter for Crossmax ST/SX (front wheel)
---	----------	---

MAVIC *Crossmax Enduro***ENTREGADO CON**

BX601 rear quick release	
Válvula UST y accesorios	
Adaptadores 15 mm	
Adaptadores 20 mm	
Adaptadores para cierre rápido (rueda trasera)	
Adaptadores 12x142 mm para eje trasero	
Tornillos específicos para freno de disco	
Llave de ajuste multifunción	
Guía del usuario	

Specifications**LLANTAS**

- **Material** : Maxtal
 - **Unión** : SUP
 - **Taladros** : Fore
- Perfil específico para freno de disco
- **Aligeramiento** : ISM
 - **Diámetro del orificio para la válvula** : 6.5 mm
 - **Neumático** : UST Tubeless y con cámara
 - **Anchura interior** : 21 mm delantera, 19mm trasera
 - **Medida ETRTO** : 559x21C delantera / 559x19C trasera
 - **Medida ETRTO (650B/27,5")** : 584x21C delantera / 584x19C trasera
 - **Medida de neumático recomendada** : 2,0 a 2,5

RADIOS

- **Material** : Zicral
- **Tipo** : recto, perfilado
- **Cabecillas** : integradas M7 en aluminio con anillo-freno.
- **Cantidad** : 24 delante y 20 detrás
- **Radiado** : a 2 cruces delante, detrás Isopulse

BUJE DE LA RUEDA

- **Cuerpo delantero y trasero** : aluminio
 - **Material del eje** : aluminio
- Rodamientos sellados ajustables
- **Rueda libre** : ITS-4 aluminio

PESOS DE RUEDAS

Peso de la rueda
Weight Front 26": 825
Weight Front 27.5": 850