



ALLROAD 1 SON

1
2024
REAR

CATEGORÍA ASTM 2: carretera y MTB con saltos de menos de 15 Å cm
Eje delantero: convertible de eje pasante de 15 Å mm a cierre rápido mediante los adaptadores suministrados
Para una mayor duración de la rueda, Mavic recomienda que el peso total soportado por las ruedas no supere los 120kg, bicicleta incluida
Boost: tapas de apriete (V2374401)

RUEDAS REFERENCIAS

ENTREGADO CON

Guía del usuario	
Fondo de llanta Tubeless preinstalado	
Guía del usuario	
Fondo de llanta Tubeless preinstalado	

COMPATIBILITY

Cuerpo rueda libre: convertible SRAM XD carretera (kit V2580101 vendido por separado)	
Cuerpo rueda libre: convertible SRAM XD carretera (kit V2580101 vendido por separado)	
Cuerpo rueda libre: convertible SHIMANO HG carretera (kit V3430101 vendido por separado)	
Cuerpo rueda libre: convertible SHIMANO HG carretera (kit V3430101 vendido por separado)	
Cuerpo rueda libre: convertible SHIMANO HG ligera carretera (kit V3850101 vendido por separado)	
Cuerpo rueda libre: convertible SHIMANO HG ligera carretera (kit V3850101 vendido por separado)	
Cuerpo rueda libre: convertible SHIMANO MS (kit V3990101 vendido por separado)	
Cuerpo rueda libre: convertible SHIMANO MS (kit V3990101 vendido por separado)	
Cuerpo rueda libre: convertible CAMPAGNOLO ED (kit V3440101 vendido por separado)	
Cuerpo rueda libre: convertible CAMPAGNOLO ED (kit V3440101 vendido por separado)	
Eje delantero: convertible de eje pasante de 15Å mm a cierre rÁpido mediante los adaptadores suministrados	
Rear axle: 12mm thru axle, convertible to Quick Release with adapters (delivered with non-boost wheel)	
NÁcleo de rueda libre Shimano/Sram FTS-L ([30871101])	

Specifications

LLANTAS

- **Material** : Aluminio S6000
- **Material** : Aluminio S6000
- **Altura** : 22 mm
- **Altura** : 22 mm
- **Junta** : con manguito
- **Junta** : con manguito
- **Anchura interior** : 25 mm
- **Anchura interior** : 25 mm
- **Perforaci3n** : tradicional (delante/detrÁs 32 agujeros)
- **Perforaci3n** : tradicional (delante/detrÁs 32 agujeros)
- **Frenado** : disco
- **Frenado** : disco
- **Perfil** : asimÁtrico sin gancho
- **Perfil** : asimÁtrico sin gancho
- **Talla ETRTO** : 622x25TSS
- **Talla ETRTO** : 622x25TSS
- **NeumÁtico** : UST Tubeless Ready - Utilizar con

BUJE DE LA RUEDA

- **Material del cuerpo** : aluminio
- **Material del cuerpo** : aluminio
- **DiseÑo del cuerpo** : CLASSIC
- **DiseÑo del cuerpo** : CLASSIC
- **Material del eje** : aluminio
- **Material del eje** : aluminio
- **TamaÑo del eje** : delantero 12x100 / trasero 12x142 - Convertible a cierre rÁpido con adaptadores suministrados
- **TamaÑo del eje** : delantero 12x100 / trasero 12x142 - Convertible a cierre rÁpido con adaptadores suministrados
- **TecnologÁa de rueda libre** : Instant Drive 360
- **TecnologÁa de rueda libre** : Instant Drive 360
- **Rueda libre** : Campagnolo N3W
- **Rueda libre** : Campagnolo N3W

PESOS DE RUEDAS