

ASTM CATEGORY 2 : road and offroad with jumps less than 15cm

For a longer longevity of the wheel, Mavic recommends that the total weight supported by the wheels doesn't exceed 120kg, bike included


Recommended tyre sizes: 28 to 64 mm (1.1" to 2.5")

Max. Pressure: see indication on wheel and tyre. If they differ, use the lowest of the 2

Maximum tyre pressure: 4.1bar/59PSI with a 28mm tyre - 2.45bar/36PSI with a 64mm tyre

RUEDAS REFERENCIAS

R36931 ALLSLRD+ CL 650B 12X142 M11 R38921 ALLSLRD+ CL 650B 12X142 XDR



RIMS



&NBSP;:

1 V4093515 Kit Front/Rear rim Allroad SL Road+

SPOKES

2 V4163601 Kit 12 Front/Rear Allroad SL Road+ spoke 279 M7/7

HUB SHELLS

3	N/A	CUERPO DE BUJE
3	N/A	CUERPO DE BUJE
4	M40076	HUB BEARINGS 17x30x7 6903 x 2
5	V00046431	KIT AXE ID360 142LIGHT CL+CIR
6	V2252701	KIT ID360 INSERT SHAPED EAR LOBE > 2017
7	V00063631	Kit ID360 seal version 2 (larger)
8	V2251701	ID360 2 RATCHETS + SPRING + GREASE
9	V2500501	Kit 3 ID360 pad for noise reduction
10	V2251801	KIT 3 ID360 ROAD SPRINGS
11	V3430101	HG11 Freewheel Body ID360
11	V2580101	FREEHUB BODY XD Road ID360
12	V2373001	KIT ADJUST. SYSTEM ORM AUTO ID360 for 17x30x7 bearing
	V2373401	KIT ID360 135/142 DCL L1 AXLE WITH CLIP

ADAPTERS

13	V3811001	KIT ROAD ID360 RR CL ENDCAP (12MM)
	V2510801	ID360 EVO REAR AXLE ADAPTERS 9x135mm DCL & D6T
	V2510901	ID360 EVO REAR AXLE ADAPTERS 12x135mm DCL & D6T

ENTREGADO CON

UST valve and accessories (129 838 01)	
UST valve and accessories (129 838 01)	
UST valve and accessories (129 838 01)	
UST valve and accessories (129 838 01)	
Llave de ajuste multifunciÃ³n (325 423 01)	
Llave de ajuste multifunciÃ³n (325 423 01)	
User guide	
User guide	
User guide	
User guide	

COMPATIBILITY

Freewheel: Shimano/Sram, convertible to Campagnolo and XD-R with optional driver bodies	
Freewheel: Shimano/Sram, convertible to Campagnolo and XD-R with optional driver bodies	
Freewheel: Shimano/Sram, convertible to Campagnolo and XD-R with optional driver bodies	
Eje delantero: eje pasante de 12Å mm, fÃ¡cilmente convertible a cierre rÃ¡pido con los adaptadores opcionales. Convertible a 15Å mm mediante sustituci	
Eje delantero: eje pasante de 12x100, fÃ¡cilmente convertible a cierre rÃ¡pido con los adaptadores incluidos. No es compatible con ejes pasantes de 15	
Eje delantero: eje pasante de 12x100, fÃ¡cilmente convertible a cierre rÃ¡pido con los adaptadores incluidos. No es compatible con ejes pasantes de 15	
Rear axle: 12mm thru axle, convertible to Quick Release with optional adapters	
Rear axle: 12mm thru axle, convertible to Quick Release with optional adapters	
Rear axle: 12mm thru axle, convertible to Quick Release with optional adapters	
Cuerpo rueda libre: convertible SRAM XD carretera (kit V2580101 vendido por separado)	
Cuerpo rueda libre: convertible SHIMANO HG ligera carretera (kit V3850101 vendido por separado)	
Cuerpo rueda libre: convertible SHIMANO MS (kit V3990101 vendido por separado)	
Eje delantero: eje pasante de 12x100, fÃ¡cilmente convertible a cierre rÃ¡pido con los adaptadores incluidos. No es compatible con ejes pasantes de 15	
Cuerpo rueda libre: convertible CAMPAGNOLO N3W (kit V4270101 vendido por separado)	
Front axle: convertible from 15mm thru axle to Quick Release with adapters (delivered with non-boost wheel)	
NÃ¡cleo de rueda libre Sram XD IDÃ¡ 360 (V3740101)	
Eje trasero: solo para tuercas de fijaciÃ³n (incluidas), rosca M9x1	