


ASTM-KATEGORIE 2: f  r den Einsatz auf Strassen und im Gel  nde mit Spr  ngen bis zu einer H  he von 15 cm
F  r eine l  ngere Lebensdauer der Laufr  der empfiehlt Mavic als Obergrenze f  r das Gesamtgewicht von Fahrer, Ausr  stung und Fahrrad: 120 kg

REFERENZEN R  DER



SPOKES

1 V00078331 Kit 12 front/rear Jbent black round spokes 286 + steel nippl

HUB SHELLS

2 M40076 HUB BEARINGS 17x30x7 6903 x 2
3 V2372101 KIT ID360 135/142 D6T AXLE WITH CLIP
4 V2252701 KIT ID360 INSERT SHAPED EAR LOBE > 2017
5 V00063631 Kit ID360 seal version 2 (larger)
6 V2375201 KIT ID360 24 TEETH 2 RATCHET + MTB SPRING + PAD (specific)
7 V2375401 KIT ID360 MTB 24T 3 NOISE REDUCING PADS
8 V2372901 KIT 3 ID360 MTB SPRINGS
9 V2580101 FREEHUB BODY XD Road ID360
9 V3430101 HG11 Freewheel Body ID360
11 V2373401 KIT ID360 135/142 DCL L1 AXLE WITH CLIP

OPTIONS

V2373001 KIT ADJUST. SYSTEM QRM AUTO ID360 for 17x30x7 bearing

ADAPTERS

10 V2510701 ID360 EVO REAR AXLE ADAPTERS 12x142mm DCL & D6T
V2510901 ID360 EVO REAR AXLE ADAPTERS 12x135mm DCL & D6T
V2510801 ID360 EVO REAR AXLE ADAPTERS 9x135mm DCL & D6T



AKSIUM 1 DISC

GELIEFERT MIT

Tubeless-Felgenband	
Bedienungsanleitung	

COMPATIBILITY

Freilaufkörper: SHIMANO HG light Straßenge-Konverter (Kit V3850101 separat erhältlich)	
Freilaufkörper: SHIMANO MS-Konverter (Kit V3990101 separat erhältlich)	
Freilaufkörper: CAMPAGNOLO ED-Konverter (Kit V3440101 separat erhältlich)	
Freilaufkörper: CAMPAGNOLO N3W-Konverter (Kit V4270101 separat erhältlich)	
Rear axle: 12mm thru axle, convertible to Quick Release with adapters (delivered with non-boost wheel)	
FTS-L-Freilaufkörper f1/4r Shimano/Sram HG-Ritzelkassetten (L30871101)	
Instant Drive 360-Freilaufkörper (Stahl) f1/4r Shimano HG-Ritzelkassetten (V3790101)	
Instant Drive 360-Freilaufkörper f1/4r Campagnolo N3W-Ritzelkassetten (V4270101)	

Specifications

FELGEN

- Material : S6000 Aluminium
- Höhe : 21 mm
- Gelenk : mit Armel
- Innere Breite : 21 mm
- Bohren : herkömmlich (vorne/hinten 24 Löcher)
- Bremsen : Scheibenbremsen
- ETRTO-Größe : 622x21TC
- Reifen : UST Tubeless Ready - Verwendung mit Mavic Tubeless-Felgenband

SPEICHEN

- Material : Stahl
- Speichenzahl : je 20 vorne und hinten
- R2R Carbonspeichen-Technologie

RADNABE

- Körpermaterial : aluminium
- Körperdesign : CLASSIC
- Standard Disc : nur Center Lock®
- Material der Achse : Aluminium
- Achsgröße : vorne 12x100 / hinten 12x142 - Mit den mitgelieferten Adaptern in einen Schnellspanner umwandelbar
- Freilauftechnologie : Instant Drive 360
- Freilauf : Shimano HG Straße / Sram XD Straße
- Technologie der Lager : QRM automatische einstellung - abgedichtete patrone

VERSIONS

- Freewheel : Shimano/Sram

RADGEWICHTE