MAVIC CROSSRIDE 1 29 25MM

CATEGORIA ASTM 3: CROSS COUNTRY
Per una maggiore durata della ruota, Mavic raccomanda che il peso totale sostenuto dalle ruote della bici non superi i 150 kg, bici inclusa

REFERENZE RUOTE



SPOKES

1	V00062331	Kit 14 ft/rr Jbent bk rd spk 298 29''+np

HUB SHELLS

2	V2500901	KIT BEARINGS 18x30x7 + WAVED WASHER + CLIP
3	V2372401	KIT 110mm AXLE QRM AUTO MTB > 2019
4	V2375601	Kit 110mm axle QRM auto MTB from 2019 DCL

OPTIONS

	V2374401	TORQUE CAPS 15*31 Adapter MTB QRM Auto > 2019 Frt HUB

ADAPTERS

5	V2372501	15mm MTB Axle Cap QRM Auto From 2019
	99694101	2 REDUCERS 15/9mm

Download date: 2024-05-16 / Update date: 2024-02-15

MAVIC CROSSRIDE 1 29 25MM

VENDUTO CON

Flap	
Guida utente	

COMPATIBILITY

Corpo ruota libera: convertibile SHIMANO HG MTB acciaio (kit V3790101 venduto separatamente)	
Perno anteriore: convertibile da perno passante da 15 mm in un sistema a bloccaggio rapido con adattatori inclusi	
Rear axle: 12mm thru axle, convertible to Quick Release with adapters (delivered with non-boost wheel)	

Specifications

CERCHIONI

- **Materiale :** Alluminio S6000
- **Altezza :** 22 mm
- **Giunto :** a manicotto
- **Larghezza interna :** 30 mm
- **Foratura :** tradizionale (28 fori anteriori/posteriori)
- **Frenatura :** disco
- **Profilo :** asimmetrico senza ganci
- **Dimensione ETRTO :** 622x25TSS
- **Pneumatico :** UST Tubeless Ready - Utilizzare con il nastro per cerchi tubeless Mavic

RAGGI

- **Materiale :** acciaio
- **Numero :** 20 anteriori e posteriori

Tecnologia dei raggi in carbonio R2R

MOZZO

- **Materiale del corpo :** alluminio
- **Disco standard :** solo 6 fori o Center Lock
- **Materiale dell'asse :** alluminio
- **Dimensioni dell'asse :** anteriore 15x110 / posteriore 12x148
- **Tecnologia ruota libera :** Instant Drive 360
- **Ruota libera :** Shimano HG MTB / Shimano MS / Sram XD MTB
- **Tecnologia dei cuscinetti :** QRM autoregolazione - cartuccia sigillata

PESI RUOTE

Download date: 2024-05-16 / Update date: 2024-02-15