



COSMIC SL 45 DISC MAHLEX20

1
2023
FRONT

Taille minimale du pneu: largeur 23mm - pression max. 6.75Bar/97PSI
CATEGORIE ASTM 2 : route et chemins, sauts d'obstacle d'une hauteur inférieure à 15 cm
Pour optimiser la longévité des roues, Mavic recommande que le poids maximal supporté par les roues ne dépasse pas 120 kg, poids du vélo inclus
Taille maximale du pneu: largeur 62mm - pression max. 3.8Bar/55PSI

RECOMMANDATIONS ROUES



COSMIC SL 45 DISC MAHLEX20

2023
FRONT

LIVRE AVEC

Liquide pr��ventif Mavic (roue arri��re) (355 466 01)	
Valve et accessoires UST (129 838 01)	
Fond de jante tubeless pr��install��	
Guide utilisateur	

COMPATIBILITE

Corps de roue libre FTS-L Shimano / Sram (30871101)	
Syst��me de roue libre Instant Drive�� 360 Le nouveau syst��me de roue libre Instant Drive�� 360, plus l��ger, garantit un engagement extr��mement rapide, avec un point tous les 9��. Un joint en caoutchouc surdimensionn�� sans contact r��duit la friction �� son minimum, et un large choix d�� adaptateurs le rend compatible avec un grand nombre de cadres et d�� axes.	

Sp  cifications

JANTES

- Mat  riau : 100% fibre de carbone
- Hauteur : 45 mm
- Per  age : traditionnel (avant/arri  re 28 trous)
- Freinage :    disque
- Taille ETRTO   : 622x19TC
- Pneu : UST Tubeless Ready - Utiliser avec le fond de jante tubeless Mavic

RAYONS

- Rayonnage   : avant radial, arri  re crois   par    2

MOYEUX

- Mat  riau du corps : aluminium
- Conception du corps : INFINITY
- Standard de disque : 6 trous uniquement

POIDS ROUES