



COSMIC SL 45 DISC MAHLEX20

1
2023
FRONT

CATÉGORIE ASTM 2 : route et chemins, sauts d'obstacle d'une hauteur inférieure à 15 cm
Taille minimale du pneu: largeur 23mm - pression max. 6.75Bar/97PSI
Pour optimiser la longévité des roues, Mavic recommande que le poids maximal supporté par les roues ne dépasse pas 120 kg, poids du vélo inclus
Taille maximale du pneu: largeur 62mm - pression max. 3.8Bar/55PSI

RÉFÉRENCES ROUES

Liquide prÃ©ventif Mavic (roue arriÃ¨re) (355 466 01)	
Valve et accessoires UST (129 838 01)	
Fond de jante tubeless prÃ©installÃ©	
Guide utilisateur	

Système de roue libre Instant Drive 360

Le nouveau système de roue libre Instant Drive[®] 360, plus léger, garantit un engagement extrêmement rapide, avec un point tous les 9⁰°. Un joint en caoutchouc surdimensionné sans contact réduit la friction à son minimum, et un large choix d'adaptateurs le rend compatible avec un grand nombre de cadres et d'axes.

Corps de roue libre FTS-L Shimano / Sram
(f30871101 1)

SpÃ©cifications

JANTES

- **Matériau** : 100% fibre de carbone
- **Hauteur** : 45 mm
- **Perçage** : traditionnel (avant/arrière 28 trous)
- **Freinage** : À disque
- **Taille ETRTO** : 622x19TC
- **Pneu** : UST Tubeless Ready - Utiliser avec le fond de jante tubeless Mavic

RAYONS

- **Rayonnage** : avant radial, arri re crois  par 2

MOYEUX

- Matériau du corps : aluminium
- Conception du corps : INFINITY
- Standard de disque : 6 trous uniquement

POIDS ROUES