MAVIC DEEMAX PARK 29

CATÃGORIE ASTMÂ 5Â : GRAVITY - DESCENTE
Pour optimiser la longÃ©vitÃ© des roues, Mavic recommande que le poids maximal supportÃ© par les roues ne dÃ©passe pas 150Â kg, poids du vÃ©lo inclus
Taille minimale du pneu: largeur 52mm - pression max. 2.95Bar/43PSI

RÃ©fÃ©rences roues





Specifications	Maxi target
Frontal run out	0,5mm
Lateral run out	0,5mm
Centrering	1,0mm (2x0,5)
Tension daN Disc side	99 > 121

JANTES

 :

1	V00096531	Kit Front/Rear rim Deemax Park 29''
	V3750101	35mm UST Green Tape for 30mm wide rims

RAYONS

2	V00062431	Kit 16 ft/rr Jbent bk rd spk 293 29''+np

MOYEUX

4	V2500901	KIT BEARINGS 18x30x7 + WAVED WASHER + CLIP
5	V2372401	KIT 110mm AXLE QRM AUTO MTB > 2019
8	M40179	FRONT BEARING 25x37x7 20mm AXLE
9	V2373701	KIT 20x110mm BOOST AXLE QRM AUTO MTB > 2019

ADAPTATEURS

6	V2372501	15mm MTB Axle Cap QRM Auto From 2019
10	V2680401	20x110 BOOST Front Adapter MTB wheels

MAVIC DEEMAX PARK 29

LIVRE AVEC

Valve et accessoires UST (129 838 01)	
Fond de jante tubeless prÃ©installÃ©	
Guide utilisateur	
2Â rayons de rechange par roue	

COMPATIBILITE

Corps de roue libre: convertible SHIMANO HG MTB acier (kit V3790101 vendu sÃ©parement)	
Adaptateurs axe arriÃ¨re: 12x148 convertible en 9x141 (kit V2510801 vendu sÃ©parement)	
Technologie de rÃ©glage automatique des roulements QRMÂ Auto QualitÃ© de Roulements Mavic Auto Notre derniÃ¨re innovation. Ces roulements Ã cartouche sont bien Ã©videmment dotÃ©s dâ??une double Ã©tanchÃ©itÃ©, avec un jeu interneÂ C3. Le systÃ¨me sâ??ajuste automatiquement pour assurer, Ã long terme, une rotation parfaite sans aucun jeu.	
Axe arriÃ¨reÂ : axe traversant de 12Â mm convertible en blocage rapide au moyen d'adaptateurs	
Corps de roue libre ID360 ShimanoÂ /Â Sram ([V3430101])	

SpÃ©cifications

JANTES

- **MatÃ©riau :** Maxtal
- **Hauteur :** 22 mm
- **Joint :** Technique de soudage SUP
- **Largeur interne :** 30 mm
- **PerÃ§age :** traditionnel (avant/arriÃ¨re 32 trous)
- **Freinage :** Ã disque
- **Profil :** asymÃ©trique
- **Taille ETRTOÂ :** 622x30TC
- **Pneu :** UST Tubeless Ready - Utiliser avec le fond de jante tubeless Mavic

RAYONS

- **MatÃ©riauÂ :** acier
- **NombreÂ :** 20Â Ã lâ??avant et Ã lâ??arriÃ¨re

MOYEUX

- **MatÃ©riau du corps :** aluminium
- **Conception du corps :** CLASSIC
- **Standard de disque :** 6 trous uniquement
- **MatÃ©riau de lâ??axeÂ :** aluminium
- **Taille de l'axe :** avant 15x110 ou 20x110 / arriÃ¨re 12x148 ou 12x157
- **Technologie de la roue libre :** Instant Drive 360
- **Roue libre :** Shimano HG VTT / Shimano MS / Sram XD VTT
- **Technologie des roulements :** QRM rÃ©glage automatique - cartouche Ã©tanche

POIDS ROUES

1185