



DEEMAX DH 27.5

1

2024

FRONT

ASTM-KATEGORIE 5: für den Einsatz in extremem Gelände, insbesondere Downhill
Für eine längere Lebensdauer der Laufräder empfiehlt Mavic als Obergrenze für das Gesamtgewicht von Fahrer, Ausrüstung und Fahrrad: 150 kg
Mindestgröße des Reifens: Breite 52mm - max. Druck 2.95Bar/43PSI

REFERENZEN RÄDER



DEEMAX DH 27.5

GELIEFERT MIT

UST-Ventil und Zubehör (129 838 01)	
Tubeless-Felgenband	
Bedienungsanleitung	
2 Ersatzspeichen	

COMPATIBILITY

Freilaufkörper: SHIMANO HG VTT Alu-Konverter (Kit V3780101 separat erhältlich)	
Freilaufkörper: SHIMANO HG MTB Stahl-konverter (Kit V3790101 separat erhältlich)	
Adapter Hinterachse: 12x148 umwandelbar in 9x141 (Kit V2510801 separat erhältlich)	
Instant Drive 360 Freilauf-Technologie Das neue Instant Drive 360-Freilauf-System ist superleicht und sorgt mit nur 9° Eingriffswinkel für schnellen Kraftschluss. Eine grosse kontaktfreie Gummidichtung senkt die Reibung. Und eine breite Auswahl an Achsstummeln sorgt für Kompatibilität mit vielen Einbaustandards.	
Instant Drive 360-Freilaufkörper für Shimano HG/Sram-Ritzelkassetten (V3430101)	

Specifications

FELGEN

- Material : Mxstal
- Höhe : 22 mm
- Gelenk : SUP-Schweißtechnik
- Innere Breite : 30 mm
- Bohren : herkömmlich (vorne/hinten 28 Löcher)
- Bremsen : Scheibenbremsen
- Profil : asymmetrisch
- ETRTO-Größe : 584x30TC
- Reifen : UST Tubeless Ready - Verwendung mit Mavic Tubeless-Felgenband

SPEICHEN

- Material : Stahl
- Einspeichung : radial (VR), 2fach gekreuzt (HR), kontaktlos
- Isopulse-Einspeichung

RADNABE

- Körpermaterial : aluminium
- Standard Disc : nur 6 Löcher
- Material der Achse : Aluminium
- Achsgrößen : hinten 12x148 oder 12x157
- Freilauftechnologie : Instant Drive 360
- Freilauf : Shimano MS / Sram XD MTB
- Technologie der Lager : QRM automatische einstellung - abgedichtete patrone

RADGEWICHTE