



CATÉGORIE ASTM 5.1 : GRAVITY - DESCENTE

Taille minimale du pneu: largeur 52mm - pression max. 2.95Bar/43PSI

Pour optimiser la longévité des roues, Mavic recommande que le poids maximal supporté par les roues ne dépasse pas 180 kg, poids du vélo inclus

RÉFÉRENCES ROUES

Specifications	Maxi target
Frontal run out	0,5mm
Lateral run out	0,5mm
Centring	1,0mm (2x0,5)
Tension daN Disc side	83 > 126



JANTES



&NBSP;:

1	V00096331	Kit Front/Rear rim eDeemax 24 29"
	V3750101	35mm UST Green Tape for 30mm wide rims

RAYONS

2	V00096831	Kit 14 steel spokes 302mm eDeemax 24 29"
---	-----------	--

MOYEUX

3	N/A	CORPS DE MOYEU
4	M40076	HUB BEARINGS 17x30x7 6903 x 2
5	V2375701	Kit ID360 148 DCL axle with circlip
6	V2252701	KIT ID360 INSERT SHAPED EAR LOBE > 2017
7	V2251601	ID360 SEAL + GREASE
8	V2375201	KIT ID360 24 TEETH 2 RATCHET + MTB SPRING + PAD (specific)
9	V2375401	KIT ID360 MTB 24T 3 NOISE REDUCING PADS
10	V2372901	KIT 3 ID360 MTB SPRINGS
11	V3740101	XD MTB Freewheel Body ID360
11	V3990101	MicroSpline MTB Freewheel Body ID360
11	V3780101	HG9 Alloy MTB Freewheel Body ID360
12	V2373001	KIT ADJUST. SYSTEM QRM AUTO ID360 for 17x30x7 bearing
13	N/A	CORPS DE MOYEU
14	V2372201	KIT ID360 148 D6T AXLE WITH CLIP

ADAPTATEURS

15	V2510701	ID360 EVO REAR AXLE ADAPTERS 12x142mm DCL & D6T
----	----------	---

LIVRE AVEC

Valve et accessoires UST (129 838 01)	
Fond de jante tubeless prêt à installer	
Guide utilisateur	
28 rayons de rechange par roue	

COMPATIBILITE

Corps de roue libre: convertible SHIMANO HG VTT aluminium (kit V3780101 vendu séparément)	
Corps de roue libre: convertible SHIMANO HG MTB acier (kit V3790101 vendu séparément)	
Adaptateurs axe arrière: 12x148 convertible en 9x141 (kit V2510801 vendu séparément)	
Système de roue libre Instant Drive 360 Le nouveau système de roue libre Instant Drive 360, plus léger, garantit un engagement extrêmement rapide, avec un point tous les 9°. Un joint en caoutchouc surdimensionné sans contact réduit la friction à son minimum, et un large choix d'adaptateurs le rend compatible avec un grand nombre de cadres et d'axes.	
Axe avant: fixation par écrou uniquement (fournis), filetage M9x1	

Spécifications

- JANTES
- **Matériau** : Maxtal
 - **Hauteur** : 22 mm
 - **Joint** : Technique de soudage SUP
 - **Largeur interne** : 30 mm
 - **Perçage** : traditionnel (avant/arrière 28 trous)
 - **Freinage** : disque
 - **Profil** : asymétrique
 - **Taille ETRTO** : 622x30TC
 - **Pneu** : UST Tubeless Ready - Utiliser avec le fond de jante tubeless Mavic

- RAYONS
- **Matériau** : acier
- Rayonnage avant et arrière croisés par 2 sans contact

- MOYEURS
- **Matériau du corps** : aluminium
 - **Conception du corps** : INFINITY
 - **Standard de disque** : 6 trous ou Center Lock
 - **Matériau de l'axe** : aluminium
 - **Taille de l'axe** : avant 15x110 / arrière 12x148
 - **Technologie de la roue libre** : Instant Drive 360
 - **Roue libre** : Shimano MS / Sram XD VTT
 - **Technologie des roulements** : QRM réglage automatique - cartouche étanche

POIDS ROUES

1194