



## REFERENZEN RÄDER

ASTM-KATEGORIE 5: fÄ¼r den Einsatz in extremem Gelände, insbesondere Downhill  
Mindestgröße des Reifens: Breite 52mm - max. Druck 2.95Bar/43PSI  
Um eine längere Lebensdauer der Laufräder zu erzielen, empfiehlt Mavic als Obergrenze fÄ¼r das Gesamtgewicht von Fahrer, AusrÄ¼stung und Fahrrad/E-B

| Specifications           | Maxi target   |
|--------------------------|---------------|
| Frontal run out          | 0,5mm         |
| Lateral run out          | 0,5mm         |
| Centring                 | 1,0mm (2x0,5) |
| Tension daN<br>Disc side | 83 > 126      |



## RIMS



&amp;NBSP;:

|   |           |                                        |
|---|-----------|----------------------------------------|
| 1 | V00096331 | Kit Front/Rear rim eDeemax 24 29"      |
|   | V3750101  | 35mm UST Green Tape for 30mm wide rims |

## SPOKES

|   |           |                                          |
|---|-----------|------------------------------------------|
| 2 | V00096831 | Kit 14 steel spokes 302mm eDeemax 24 29" |
|---|-----------|------------------------------------------|

## HUB SHELLS

|    |          |                                                            |
|----|----------|------------------------------------------------------------|
| 3  | N/A      | NABENKÖRPER                                                |
| 4  | M40076   | HUB BEARINGS 17x30x7 6903 x 2                              |
| 5  | V2375701 | Kit ID360 148 DCL axle with circlip                        |
| 6  | V2252701 | KIT ID360 INSERT SHAPED EAR LOBE > 2017                    |
| 7  | V2251601 | ID360 SEAL + GREASE                                        |
| 8  | V2375201 | KIT ID360 24 TEETH 2 RATCHET + MTB SPRING + PAD (specific) |
| 9  | V2375401 | KIT ID360 MTB 24T 3 NOISE REDUCING PADS                    |
| 10 | V2372901 | KIT 3 ID360 MTB SPRINGS                                    |
| 11 | V3740101 | XD MTB Freewheel Body ID360                                |
| 11 | V3990101 | MicroSpline MTB Freewheel Body ID360                       |
| 11 | V3780101 | HG9 Alloy MTB Freewheel Body ID360                         |
| 12 | V2373001 | KIT ADJUST. SYSTEM QRM AUTO ID360 for 17x30x7 bearing      |
| 13 | N/A      | NABENKÖRPER                                                |
| 14 | V2372201 | KIT ID360 148 D6T AXLE WITH CLIP                           |

## ADAPTERS

|    |          |                                                 |
|----|----------|-------------------------------------------------|
| 15 | V2510701 | ID360 EVO REAR AXLE ADAPTERS 12x142mm DCL & D6T |
|----|----------|-------------------------------------------------|



# E-DEEMAX 29

### GELIEFERT MIT

|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| UST-Ventil und Zubehör (129 838 01) |  |
| Tubeless-Felgenband                 |  |
| Bedienungsanleitung                 |  |
| Je 2 Ersatzspeichen pro Laufrad     |  |

### COMPATIBILITY

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Freilaufkörper: SHIMANO HG VTT Alu-Konverter (Kit V3780101 separat erhältlich)                                                                                                                                                                                                                                               |  |
| Freilaufkörper: SHIMANO HG MTB Stahl-konverter (Kit V3790101 separat erhältlich)                                                                                                                                                                                                                                             |  |
| Adapter Hinterachse: 12x148 umwandelbar in 9x141 (Kit V2510801 separat erhältlich)                                                                                                                                                                                                                                           |  |
| Instant Drive 360 Freilauf-Technologie<br>Das neue Instant Drive 360-Freilauf-System ist superleicht und sorgt mit nur 9° Eingriffswinkel für schnellen Kraftschluss. Eine grosse kontaktfreie Gummidichtung senkt die Reibung. Und eine breite Auswahl an Achsstummeln sorgt für Kompatibilität mit vielen Einbaustandards. |  |
| VR-Achse: nur 1/4r Schraubmutter (im Lieferumfang enthalten), M10x1-Gewinde                                                                                                                                                                                                                                                  |  |

### Specifications

#### FELGEN

- Material : Mxstal
- Höhe : 22 mm
- Gelenk : SUP-Schweißtechnik
- Innere Breite : 30 mm
- Bohren : herkömmlich (vorne/hinten 28 Löcher)
- Bremsen : Scheibenbremsen
- Profil : asymmetrisch
- ETRTO-Größe : 622x30TC
- Reifen : UST Tubeless Ready - Verwendung mit Mavic Tubeless-Felgenband

#### SPEICHEN

- Material : Stahl
- Einspeichung : 2fach gekreuzt, kontaktlos (VR und HR)

#### RADNABE

- Körpermaterial : aluminium
- Körperdesign : INFINITY
- Standard Disc : 6 Löcher oder Center Lock®
- Material der Achse : Aluminium
- Achsgrößen : vorne 15x110 / hinten 12x148
- Freilauftechnologie : Instant Drive 360
- Freilauf : Shimano MS / Sram XD MTB
- Technologie der Lager : QRM automatische einstellung - abgedichtete patrone

#### RADGEWICHTE

1194