MAVIC E-DEEMAX 27.5

ASTM-KATEGORIE 5: fÃ¼r den Einsatz in extremem GelÃ¤nde, insbesondere Downhill
MindestgrÃ¶Ãe des Reifens: Breite 52mm - max. Druck 2.95Bar/43PSI
Um eine lÃ¤ngere Lebensdauer der LaufrÃ¤der zu erzielen, empfiehlt Mavic als Obergrenze fÃ¼r das Gesamtgewicht von Fahrer, AusrÃ¼stung und Fahrrad/E-B

REFERENZEN RÃ¤DER





Specifications	Maxi target
Frontal run out	0,5mm
Lateral run out	0,5mm
Centrering	1,0mm (2x0,5)
Tension daN Disc side	83 > 126

RIMS

 :

1	V00096431	Kit Front/Rear rim eDeemax 24 27,5''
	V3750101	35mm UST Green Tape for 30mm wide rims

SPOKES

2	V00096931	Kit 14 steel spokes 283mm eDeemax 24 27,5''

HUB SHELLS

3	N/A	NABENKÖRPER
4	M40179	FRONT BEARING 25x37x7 20mm AXLE
5	V2375601	Kit 110mm axle QRM auto MTB from 2019 DCL
7	N/A	NABENKÖRPER
8	V2373801	KIT 20x110mm AXLE QRM AUTO MTB > 2019

ADAPTERS

6	V2372501	15mm MTB Axle Cap QRM Auto From 2019

Download date: 2024-05-20 / Update date: 2024-04-23

MAVIC E-DEEMAX 27.5

GELIEFERT MIT

UST-Ventil und ZubehÃ¶r (129 838 01)	
Tubeless-Felgenband	
Bedienungsanleitung	
Je 2 Ersatzspeichen pro Laufrad	

COMPATIBILITY

FreilaufkÃ¶rper: SHIMANO HG VTT Alu-Konverter (Kit V3780101 separat erhÃ¤ltlich)	
FreilaufkÃ¶rper: SHIMANO HG MTB Stahl-konverter (Kit V3790101 separat erhÃ¤ltlich)	
Adapter Hinterachse: 12x148 umwandelbar in 9x141 (Kit V2510801 separat erhÃ¤ltlich)	
Instant Drive 360 Freilauf-Technologie Das neue Instant Drive 360-Freilauf-System ist superleicht und sorgt mit nur 9Â° Eingriffswinkel fÃ¼r schnellen Kraftschluss. Eine grosse kontaktfreie Gummidichtung senkt die Reibung. Und eine breite Auswahl an Achsstummeln sorgt fÃ¼r KompatibilitÃ¤t mit vielen Einbaustandards.	
VR-Achse: nur fÃ¼r Schraubmuttern (im Lieferumfang enthalten), M10x1-Gewinde	

Specifications

FELGEN

- **Material :** Maxtal
- **HÃ¶he :** 22 mm
- **Gelenk :** SUP-SchweiÃtechnik
- **Innere Breite :** 30 mm
- **Bohren :** herkÃ¶mmlich (vorne/hinten 28 lÃ¶cher)
- **Bremsen :** Scheibenbremsen
- **Profil :** asymmetrisch
- **ETRTO-GrÃ¶Ãe :** 584x30TC
- **Reifen :** UST Tubeless Ready - Verwendung mit Mavic Tubeless-Felgenband

SPEICHEN

- **Material :** Stahl
- **Einspeichung :** 2fach gekreuzt, kontaktlos (VR und HR)

RADNABE

- **KÃ¶rpermaterial :** aluminium
- **KÃ¶rperdesign :** INFINITY
- **Standard Disc :** 6 LÃ¶cher oder Center LockÂ®
- **Material der Achse :** Aluminium
- **AchsgrÃ¶Ãe :** vorne 15x110 / hinten 12x148
- **Freilauftechnologie :** Instant Drive 360
- **Freilauf :** Shimano MS / Sram XD MTB
- **Technologie der Lager :** QRM automatische einstellung - abgedichtete patrone

RADGEWICHTE

1016

Download date: 2024-05-20 / Update date: 2024-04-23