MAVIC E-DEEMAX 27.5

CATEGORIA ASTM 5: PER GRAVITY E DISCESE ESTREME
Misura minima del pneumatico: larghezza 52 mm - pressione massima 2,95 Bar/43 PSI
Per una maggiore durata della ruota, Mavic raccomanda che il peso totale sostenuto dalle ruote della bici non superi i 180 kg, E-bike inclusa

REFERENZE RUOTE





Specifications	Maxi target
Frontal run out	0,5mm
Lateral run out	0,5mm
Centrering	1,0mm (2x0,5)
Tension daN Disc side	83 > 126

RIMS

 :

1	V00096431	Kit Front/Rear rim eDeemax 24 27,5''
	V3750101	35mm UST Green Tape for 30mm wide rims

SPOKES

2	V00096931	Kit 14 steel spokes 283mm eDeemax 24 27,5''

HUB SHELLS

3	N/A	CORPO MOZZO
4	M40179	FRONT BEARING 25x37x7 20mm AXLE
5	V2375601	Kit 110mm axle QRM auto MTB from 2019 DCL
7	N/A	CORPO MOZZO
8	V2373801	KIT 20x110mm AXLE QRM AUTO MTB > 2019

ADAPTERS

6	V2372501	15mm MTB Axle Cap QRM Auto From 2019

Download date: 2024-05-20 / Update date: 2024-04-23

MAVIC E-DEEMAX 27.5

VENDUTO CON

Accessori e valvola UST (129 838 01)	
Flap tubeless preinstallato	
Guida utente	
2 raggi di ricambio per ogni ruota	

COMPATIBILITY

Corpo ruota libera: convertibile SHIMANO HG MTB alluminio (kit V3780101 venduto separatamente)	
Corpo ruota libera: convertibile SHIMANO HG MTB acciaio (kit V3790101 venduto separatamente)	
Adattatori asse posteriore: 12x148 convertibile in 9x141 (kit V2510801 venduto separatamente)	
Tecnologia ruota libera Instant Drive 360 Il nuovo sistema a ruota libera Instant Drive 360, superleggero e rapido, si innesta con unâangolazione di soli 9Â°. Una larga tenuta in gomma senza contatto assicura un attrito ridotto, mentre unâampia serie di terminali lo rende estremamente versatile.	
Perno anteriore: solo per i dadi di fissaggio (inclusi), filettatura M9x1	

Specifications

CERCHIONI

- **Materiale :** Maxtal
- **Altezza :** 22 mm
- **Giunto :** Tecnologia di saldatura SUP
- **Larghezza interna :** 30 mm
- **Foratura :** tradizionale (28 fori anteriori/posteriori)
- **Frenatura :** disco
- **Profilo :** asimmetrico
- **Dimensione ETRTO :** 584x30TC
- **Pneumatico :** UST Tubeless Ready - Utilizzare con il nastro per cerchi tubeless Mavic

RAGGI

- **Materiale :** acciaio
- **Raggiatura :** anteriore e posteriore incrocio in 2Â°, senza contatto

MOZZO

- **Materiale del corpo :** alluminio
- **Design del corpo :** INFINITY
- **Disco standard :** solo 6 fori o Center Lock
- **Materiale dell'asse :** alluminio
- **Dimensioni dell'asse :** anteriore 15x110 / posteriore 12x148
- **Tecnologia ruota libera :** Instant Drive 360
- **Ruota libera :** Shimano MS / Sram XD MTB
- **Tecnologia dei cuscinetti :** QRM autoregolazione - cartuccia sigillata

PESI RUOTE

1016

Download date: 2024-05-20 / Update date: 2024-04-23