MAVIC DEEMAX DH YLW 29

CATEGORIA ASTM 5: PER GRAVITY E DISCESE ESTREME
Per una maggiore durata della ruota, Mavic raccomanda che il peso totale sostenuto dalle ruote della bici non superi i 150 kg, bici inclusa
Misura minima del pneumatico: larghezza 52 mm - pressione massima 2,95 Bar/43 PSI

REFERENZE RUOTE





Specifications	Maxi target
Frontal run out	0,5mm
Lateral run out	0,5mm
Centrering	1,0mm (2x0,5)
Tension daN Disc side	99 > 119

RIMS

 :

1	V00094931	Kit Front/Rear rim Deemax DH yellow 29''
	V3750101	35mm UST Green Tape for 30mm wide rims

SPOKES

2	V2387901	KIT 14 J BENT STEEL SPOKES 299mm DEEMAX DH 29'' + black stee

HUB SHELLS

3	N/A	CORPO MOZZO
4	M40179	FRONT BEARING 25x37x7 20mm AXLE
5	V2373701	KIT 20x110mm BOOST AXLE QRM AUTO MTB > 2019

ADAPTERS

6	V2680401	20x110 BOOST Front Adapter MTB wheels

Download date: 2024-05-20 / Update date: 2024-04-10

MAVIC DEEMAX DH YLW 29

VENDUTO CON

Accessori e valvola UST (129 838 01)	
Flap tubeless preinstallato	
Guida utente	
Chiave di regolazione Fore	
2 raggi di ricambio per ogni ruota	

COMPATIBILITY

Corpo ruota libera: convertibile SHIMANO MS (kit V3990101 venduto separatamente)	
Corpo ruota libera: convertibile SHIMANO HG MTB alluminio (kit V3780101 venduto separatamente)	
Corpo ruota libera: convertibile SHIMANO HG MTB acciaio (kit V3790101 venduto separatamente)	
Adattatori asse posteriore: 12x148 convertibile in 9x141 (kit V2510801 venduto separatamente)	
Tecnologia ruota libera Instant Drive 360 Il nuovo sistema a ruota libera Instant Drive 360, superleggero e rapido, si innesta con unâangolazione di soli 9Â°. Una larga tenuta in gomma senza contatto assicura un attrito ridotto, mentre unâampia serie di terminali lo rende estremamente versatile.	
Corpo ruota libera ID360 Shimano/Sram ([V3430101])	

Specifications

CERCHIONI

- **Materiale :** Maxtal
- **Altezza :** 22 mm
- **Giunto :** Tecnologia di saldatura SUP
- **Larghezza interna :** 30 mm
- **Foratura :** tradizionale (28 fori anteriori/posteriori)
- **Frenatura :** disco
- **Profilo :** asimmetrico
- **Dimensione ETRTO :** 622x30TC
- **Pneumatico :** UST Tubeless Ready - Utilizzare con il nastro per cerchi tubeless Mavic

RAGGI

- **Materiale :** acciaio
- **Numero :** 32 anteriori e posteriori

MOZZO

- **Materiale del corpo :** alluminio
- **Disco standard :** solo 6 fori
- **Materiale dell'asse :** alluminio
- **Dimensioni dell'asse :** anteriore 20x110 / posteriore 12x148 o 12x157
- **Tecnologia ruota libera :** Instant Drive 360
- **Ruota libera :** Sram XD VTT
- **Tecnologia dei cuscinetti :** QRM autoregolazione - cartuccia sigillata

PESI RUOTE

990

Download date: 2024-05-20 / Update date: 2024-04-10