


Specifications	Maxi target
Frontal run out	0,5mm
Lateral run out	0,5mm
Centring	1,0mm (2x0,5)
Tension daN	81 > 107
Disc side	





COMPATIBILITY

USTā□□ā□«ā□□ī%□ā□çā□_ā□»ā □μā□°ā□% (129 838 01)	
ā□æ□□è□%è°çæ□'ā□_ā□°ā□□ī% □ā□°ā□çā□□ā□▯ā□%ā□«ā□«ä»□ā ±□ī%□ (325 423 01)	
ā□ ā□%ā□¶ā□%ā□_ā□▯ā□□	
ā□□ā□□ā□▯ā□%ā□«ā□«ä°▯æ□□ç □_ā□'ā□□ā□%ā□_ā□□2æ□_ā»□ā ±□	

ā□□ā□ā□ā□%ā□□ā□ā□ā□ā□«æ□ ā½□ī%□ā□-ā□□ā□□HG MTBā□φā□ «ā□□ē£%ā□ā□ā□ā□ā□ā□ā□ā□ ā□«ī%□ā□- ā□□ā□□V3780101ā□¥ā£²ī%□	
ā□□ā□ā□ā□%ā□□ā□ā□ā□ā□«æ□ ā½□ī%□ā□ā□ā□ā□ā□ā□ā□ā□ā□ □«ā□-ā□□ā□□HG MTBā□'ā□□ā□ %ā□«ī%□ā□- ā□□ā□□V3790101ā□¥ā£²ī%□	
ā□°ā□φā□φā□ā□ā□ā□ā□φā□□ā□ □ā□ġā□%ī%□ 12x148ā□□9x141ā□« ā□ā□ā□□ī%□ā□- ā□□ā□□V2510801ā□ā□¥ā£²ī%□	
ā□□ā□ā□ā□ā□ā□φā□ā□ā□ā□«ī% □ā□°ā□□ç□'ā□□□□□□□□□□ ġī%□ā□«ā□□ī%□ā□□M9x1ā□'ā□ ā□□ā□□	
ā□□ā□ā□ā□ā□ā□φā□ā□ā□ā□«ī%□ ā□φā□□□□□ā□ġā□%ā□\$15mmā□' ā□«ā□%ā□φā□ā□ā□ā□«ā□□ā□□ā □ā□ā□□□□ā□ā□ā□ā□ā□ā□ā□ā□ □©çµ□ā□ġæ□ġā□□ā□□ā□ē□½	

リム

[illegible]

スポーク

ç' æ□□i%□ā□'ā□□ā□%ā□«
 à%çç□¶i%□ā□'ā□□ā□-ā□%ā□□ā□□ā□
 «ā□□ā□©ā□'ā□³ā□□
 ā□'ā□□ā□%ā□_çµ□i%□ā□□ā□-
 ā□³ā□□i%□ā□³ā□çā□' 3ā□-ā□ā□'çµ□

ホイールハブ

[illegible]

ホイールの重み

890