



DEEMAX ENDURO SL 27.5

1
2024
FRONT

CATÉGORIE ASTM 5 : GRAVITY - DESCENTE

Pour optimiser la longévité des roues, Mavic recommande que le poids maximal supporté par les roues ne dépasse pas 150 kg, poids du vélo inclus

Taille minimale du pneu: largeur 52mm - pression max. 2.95Bar/43PSI

RÉFÉRENCES ROUES

MAVIC DEEMAX ENDURO SL 27.5**LIVRE AVEC**

Valve et accessoires UST (129 838 01)	
CiÃ© multifonction (livrÃ©e avec la roue arriÃ©re) (325 423 01)	
Guide utilisateur	
2 rayons de remplacement	

COMPATIBILITE

Corps de roue libre: convertible SHIMANO HG VTT aluminium (kit V3780101 vendu sÃ©parement)	
Corps de roue libre: convertible SHIMANO HG MTB acier (kit V3790101 vendu sÃ©parement)	
Adaptateurs axe arriÃ©re: 12x148 convertible en 9x141 (kit V2510801 vendu sÃ©parement)	
Corps de roue libre ID360 Shimano / Sram (V3430101)	
Axe avant: axe traversant de 15 mm convertible en blocage rapide au moyen d'adaptateurs	

SpÃ©cifications**JANTES**

- **MatÃ©riau** : Maxtal
- **Hauteur** : 22 mm
- **Joint** : Technique de soudage SUP
- **Largeur interne** : 30 mm
- **PerÃ§age** : Technologie Fore tubeless sans fond de jante (avant/arriÃ©re 28 trous)
- **Freinage** : Ã© disque
- **Profil** : asymÃ©trique
- **Taille ETRTO** : 584x30TC
- **Pneu** : UST Tubeless Ready

RAYONS

- **MatÃ©riau** : acier
 - **Ã©crous** : aluminium, intÃ©grÃ© Fore
- Rayonnage Isopulse

MOYEUX

- **MatÃ©riau du corps** : aluminium
- **Conception du corps** : INFINITY
- **Standard de disque** : 6 trous uniquement
- **MatÃ©riau de l'axe** : aluminium
- **Taille de l'axe** : arriÃ©re 12x148 ou 12x157
- **Technologie de la roue libre** : Instant Drive 360
- **Roue libre** : Shimano MS / Sram XD VTT
- **Technologie des roulements** : QRM rÃ©glage automatique - cartouche Ã©tanche

POIDS ROUES