


REFERENZEN RÄDER

127969	AKSIUM White 23 FRT WTS	128064	AKSIUM Red 23 FRT WTS
127972	AKSIUM White 23 M10PR WTS	128067	AKSIUM Red 23 M10PRWTS
127973	AKSIUM White 23ED11PR WTS	128068	AKSIUM Red 23 ED11PRWTS



RIMS



&NBSP;:

30860815	FR/RE.BLACK/WHITE RIM AKSIUM 12
30860915	FR/RE.BLACK/RED RIM AKSIUM 12

SPOKES

10844901	KIT 10 FT KSYRIUM EQ S/FT+NDS AKSIUM SPK 285mm - while stock
----------	--

HUB SHELLS

99603801	SHORT EXPENSIBLE BEARING SUPPORTS > 2008
N/A	NABENKÖRPER
99603701	FRONT AXLE QRM ROAD 2008
M40318	HUB BEARING KIT 6001

MAINTENANCE

12738501	Road Innertube Presta 48mm
----------	----------------------------

TYRES

35570423	Aksion 014 White 23
35570725	Aksion 014 White 25
35570623	Aksion 014 Red 23



GELIEFERT MIT

Schnellspanner BR101	
Felgenband	
Bedienungsanleitung	

Specifications

FELGEN

- **Material** : 6106er Aluminium
- **Farbe** : schwarz anodisiert mit weissem oder rotem Dekor
- **Profilhöhe** : 24 mm
- **Felgenstoss** : gemufft
- **Felgenbohrungen** : herkömmlich
- **Speichenflansen** : mit H2-Technologie
- **Bremsflanken** : UB Control
- **Ventilloch-Durchmesser** : 6,5 mm
- **Bereifung** : Drahtreifen
- **ETRTO-Dimension** : 622 x 15c
- **Empfohlene Reifenbreite** : 19 bis 32 mm

SPEICHEN

- **Material** : Stahl
- **Speichen** : gerade, mit Aero-Profil
- **Farbe** : schwarz
- **Speichennippel** : Messing, mit selbstsicherndem Gewinde
- **Speichenzahl** : je 20 vorne und hinten
- **Einspeichung** : radial (VR und HR links), 2fach gekreuzt (HR rechts)

RADNABE

- **Nabenkörper (VR und HR)** : Aluminium
- **Farbe** : schwarz
- **Achs-Material (VR und HR)** : Stahl QRM FTS-L (Stahl)

RADGEWICHTE

Radgewicht 800