

MAVIC Deemax Ultimate

REFERENZEN RÃ¤DER

128082	DEEMAX ULTIMATE 012 PR9/12x135	129521	DEEMAX ULTIMATE 012 FRT20mm
129523	DEEMAX ULTIMATE 012 PR12x150		





RIMS



 :

	99691910	FRONT RIM DEEMAX ULTIMATE YELLOW

SPOKES

	30863801	14 SPOKES M7/7 DEEMAX ULTIMATE 12 FRONT 271mm

HUB SHELLS

	30870501	FRONT AXLE 20mm CROSSMAX ST/SX + DEEMAX ULTI 2012
	M40179	FRONT BEARING 25x37x7 20mm AXLE

ADAPTERS

	12982901	20mm adapter for Crossmax ST/SX (front wheel)

Download date: 2024-03-28 / Update date: 2022-03-01

MAVIC Deemax Ultimate

GELIEFERT MIT

UST-Ventil und ZubehÃ¶r	
UST-Ventil und ZubehÃ¶r	
9,5-mm-ReduzierstÃ¼cke (fÃ¼r HR)	
9,5-mm-ReduzierstÃ¼cke (fÃ¼r HR)	
MultifunktionsEinstellschlÃ¼ssel	
MultifunktionsEinstellschlÃ¼ssel	
Bedienungsanleitung	
Bedienungsanleitung	

Specifications

FELGEN

- **Material :** Maxtal
- **Material :** Maxtal
- **Farbe :** gelb
- **Felgenstoss :** SUP
- **Felgenstoss :** SUP
- **Felgenbohrungen :** Fore

Felgenprofil fÃ¼r Scheibenbremsen optimiert

- **Felgenbohrungen :** Fore
- **Gewichts-Tuning :** ISM mit zentraler VerstÃ¤rkungsrippe
- **Ventilloch-Durchmesser :** 6,5 mm

Felgenprofil fÃ¼r Scheibenbremsen optimiert

- **Bereifung :** UST Tubeless oder Drahtreifen
- **Gewichts-Tuning :** ISM mit zentraler VerstÃ¤rkungsrippe
- **Ventilloch-Durchmesser :** 6,5 mm
- **Innenbreite :** 21 mm

Aufgedrucktes Dekor

- **ETRTO-Dimension :** 559 x 21c
- **Bereifung :** UST Tubeless oder Drahtreifen
- **Innenbreite :** 21 mm
- **ETRTO-Dimension :** 559 x 21c
- **Empfohlene Reifenbreite :** 2,0" bis 2,5"
- **Empfohlene Reifenbreite :** 2,0" bis 2,5"

SPEICHEN

- **Material :** Stahl
- **Material :** Stahl
- **Speichen :** gerade, mit Aero-Profil
- **Speichen :** gerade, mit Aero-Profil
- **Farbe :** schwarz
- **Speichennippel :** Aluminium, M7-Gewinde, selbstsichernd, in die Speichen integriert
- **Speichennippel :** Aluminium, M7-Gewinde, selbstsichernd, in die Speichen integriert
- **Speichenzahl :** vorne 28, hinten 32
- **Einspeichung :** 3fach gekreuzt (VR und HR)
- **Speichenzahl :** vorne 28, hinten 32
- **Einspeichung :** 3fach gekreuzt (VR und HR)

RADNABE

- **NabenkÃ¶rper (VR und HR) :** Aluminium, mit SRS-Speichensicherung
- **NabenkÃ¶rper (VR und HR) :** Aluminium
- **Farbe :** gelb
- **Achs-Material (VR und HR) :** Aluminium

QRM+

- **Achs-Material (VR und HR) :** Aluminium

ITS4 (Aluminium)
QRM+
ITS4 (Aluminium)

RADGEWICHTE

Radgewicht 910

Download date: 2024-03-28 / Update date: 2022-03-01