

Deemax Ultimate

REFERENZEN RÃ¤DER

128081	DEEMAX ULTIMATE 012 RR9/12x135	129523	DEEMAX ULTIMATE 012 PR12x150
128082	DEEMAX ULTIMATE 012 PR9/12x135	129522	DEEMAX ULTIMATE 012 RR12x150





RIMS



 :

	99691913	REAR RIM DEEMAX ULTIMATE YELLOW

SPOKES

	30863901	16 SPOKES M7/7 DEEMAX ULTIMATE 12 DRV 266mm
	30864001	16 SPOKES M7/7 DEEMAX ULTIMATE 12 OPP.DRV 268mm

HUB SHELLS

	30870401	REAR AXLE KIT ITS4 135mm D6T/DCL 2012
	M40076	HUB BEARINGS 17x30x7 6903 x 2
	35126001	ITS-4 FREEWHEEL BODY + SEAL 2013 (WITHOUT PAWLS)
	30870201	REAR AXLE KIT ITS4 150mm 2012
	99610601	ITS4 PAWLS KIT

ADAPTERS

	30872201	FORK REST ITS-4 135mm REAR AXLE > 2012

Download date: 2024-03-29 / Update date: 2022-03-01

MAVIC Deemax Ultimate

GELIEFERT MIT

UST-Ventil und ZubehÃ¶r	
UST-Ventil und ZubehÃ¶r	
9,5-mm-ReduzierstÃ¼cke (fÃ¼r HR)	
9,5-mm-ReduzierstÃ¼cke (fÃ¼r HR)	
MultifunktionsEinstellschlÃ¼ssel	
MultifunktionsEinstellschlÃ¼ssel	
Bedienungsanleitung	
Bedienungsanleitung	

Specifications

FELGEN

- **Material :** Maxtal
- **Material :** Maxtal
- **Farbe :** gelb
- **Felgenstoss :** SUP
- **Felgenstoss :** SUP
- **Felgenbohrungen :** Fore

Felgenprofil fÃ¼r Scheibenbremsen optimiert

- **Felgenbohrungen :** Fore
- **Gewichts-Tuning :** ISM mit zentraler VerstÃ¤rkungsrippe

Felgenprofil fÃ¼r Scheibenbremsen optimiert

- **Ventilloch-Durchmesser :** 6,5 mm
- **Gewichts-Tuning :** ISM mit zentraler VerstÃ¤rkungsrippe
- **Bereifung :** UST Tubeless oder Drahtreifen
- **Ventilloch-Durchmesser :** 6,5 mm
- **Innenbreite :** 21 mm

Aufgedrucktes Dekor

- **ETRTO-Dimension :** 559 x 21c
- **Bereifung :** UST Tubeless oder Drahtreifen
- **Innenbreite :** 21 mm
- **ETRTO-Dimension :** 559 x 21c
- **Empfohlene Reifenbreite :** 2,0" bis 2,5"
- **Empfohlene Reifenbreite :** 2,0" bis 2,5"

SPEICHEN

- **Material :** Stahl
- **Material :** Stahl
- **Speichen :** gerade, mit Aero-Profil
- **Speichen :** gerade, mit Aero-Profil
- **Farbe :** schwarz
- **Speichennippel :** Aluminium, M7-Gewinde, selbstsichernd, in die Speichen integriert
- **Speichennippel :** Aluminium, M7-Gewinde, selbstsichernd, in die Speichen integriert
- **Speichenzahl :** vorne 28, hinten 32
- **Einspeichung :** 3fach gekreuzt (VR und HR)
- **Speichenzahl :** vorne 28, hinten 32
- **Einspeichung :** 3fach gekreuzt (VR und HR)

RADNABE

- **NabenkÃ¶rper (VR und HR) :** Aluminium
- **NabenkÃ¶rper (VR und HR) :** Aluminium, mit SRS-Speichensicherung
- **Achs-Material (VR und HR) :** Aluminium
- **Farbe :** gelb

QRM+

- **Achs-Material (VR und HR) :** Aluminium

ITS4 (Aluminium)
QRM+
ITS4 (Aluminium)

RADGEWICHTE

Radgewicht 1055

Download date: 2024-03-29 / Update date: 2022-03-01