

MAVIC Cosmic Carbone SLE

LIVRE AVEC

Blocages rapides BR601	
Blocages rapides BR601	
Housses	
Housses	
Patins de frein Exalith	
Patins de frein Exalith	
Prolongateur de valve	
ClÃ© de rÃ©glage polyvalente	
ClÃ© de rÃ©glage polyvalente	
Guide utilisateur	
Guide utilisateur	

SpÃ©cifications

JANTES

- MatÃ©riau : Maxtal et carbone 12K
- MatÃ©riau : Maxtal et carbone 12K
- Hauteur : 52 mm
- Couleur : carbone
- Raccord : SUP
- Hauteur : 52 mm
- PÃ©riphÃ©rie : traditionnel
- Raccord : SUP
- PÃ©riphÃ©rie : traditionnel
- Surface de freinage : Exalith 2
- AjÃ¼illage : simple
- AllÃ©gement : ISM
- DiamÃ©tre du trou de valve : 6,5 mm
- Surface de freinage : Exalith 2
- Pneumatique : pneu
- AllÃ©gement : ISM
- DiamÃ©tre du trou de valve : 6,5 mm
- Pneumatique : pneu
- Dimension ETRTO : 622 x 13C
- Dimension ETRTO : 622 x 13C
- Dimensions de pneus recommandÃ©es : 19
Ã 28 mm
- Dimensions de pneus recommandÃ©es : 19
Ã 28 mm

RAYONS

- MatÃ©riau : acier
- MatÃ©riau : acier
- Forme : droits, profilÃ©s, rÃ©treints
- Forme : droits, profilÃ©s, rÃ©treints

MOYEUX

- Corps avant et arriÃ©re : aluminium
- Corps avant et arriÃ©re : aluminium
- Couleur : noir
- MatÃ©riau des axes avant et arriÃ©re : aluminium
- MatÃ©riau des axes avant et arriÃ©re : aluminium
- QRM+
- FTS-L acier
- QRM+
- FTS-L acier

POIDS ROUES

Poids roue 730