
Crossmax SLR 29

2013
FRONT

RÃ©fÃ©rences roues

326598	CROSSMAX SLR 29 D6tFRT



JANTES

 :

35113510	"FRONT CROSSMAX SLR 29"" RIM"

RAYONS

35113701	"11 SPOKES M7/7 FRT/NDRV BLK CROSSMAX SLR 29"" 299,5mm"

MOYEUX

99688201	AXE AVANT MOYEU 9/15 D6T
10846501	KIT APPUI FOURCHE AVANT POUR AXE 15mm
99688501	KIT ROULEMENT MOYEU 9/15 D6T

ADAPTATEURS

99694101	2 REDUCTEURS 15/9mm

MAVIC Crossmax SLR 29

LIVRE AVEC

Blocages rapides BX601	
Housses	
Valve UST et accessoires	
Adaptateurs pour blocage rapide avant	
Adaptateurs pour blocage rapide arriÃ¨re	
Adaptateurs 12Â xÂ 142Â mm Ã lÂ¿arriÃ¨re	
Trous de disque spÃ©cifiques	
Aimant de compteur (roue avant)	
ClÃ© de rÃ©glage polyvalente	
Guide utilisateur	

SpÃ©cifications

JANTES

- **MatÃ©riauÂ :** Maxtal
- **CouleurÂ :** double anodisation, jante noire, ISM argent
- **RaccordÂ :** SUP
- **PerÃ§ageÂ :** Fore

Profil spÃ©cifique pour frein Ã disque

- **AllÃ¨gementÂ :** ISM 3D
- **DiamÃ¨tre du trou de valveÂ :** 6,5Â mm
- **PneumatiqueÂ :** UST Tubeless et tubetype
- **Largeur interneÂ :** 19Â mm, asymÃ©trique
- **Dimension ETRTOÂ :** 622Â xÂ 19C
- **Dimensions de pneus recommandÃ©esÂ :** 1,5 Ã 2,3

RAYONS

- **MatÃ©riauÂ :** Zicral
- **FormeÂ :** droits, profilÃ©s
- **CouleurÂ :** noir + 1 semi-fumÃ© / mi-blanc
- **Ã©crousÂ :** aluminium M7 intÃ©grÃ© avec bagues dÂ¿arrÃªt
- **NombreÂ :** 20 Ã lÂ¿avant et Ã lÂ¿arriÃ¨re
- **LaÃ§ageÂ :** avant croisÃ©s Ã 2, arriÃ¨re Isopulse

MOYEUX

- **Corps avant et arriÃ¨reÂ :** aluminium surdimensionnÃ©
- **CouleurÂ :** blanc
- **MatÃ©riau des axes avant et arriÃ¨reÂ :** aluminium

QRM+

ITS-4 aluminium

POIDS ROUES

Poids roue 755