
MAVIC Crossmax SLR 29

2013
FRONT

REFERENZE RUOTE

326598	CROSSMAX SLR 29 D6tFRT



RIMS



 :

	35113510	"FRONT CROSSMAX SLR 29"" RIM"

SPOKES

	35113701	"11 SPOKES M7/7 FRT/NDRV BLK CROSSMAX SLR 29"" 299,5mm"

HUB SHELLS

	10846501	FRONT FORK SUPPORT FOR 15mm AXLE
	99688501	BEARING KIT 9/15 D6T HUB
	99688201	9/15 D6T HUB FRONT AXLE

ADAPTERS

	99694101	2 REDUCERS 15/9mm

Download date: 2024-03-28 / Update date: 2022-03-01

MAVIC Crossmax SLR 29

VENDUTO CON

Bloccaggi rapidi BX601	
Borse portaruote	
Valvola ed accessori UST	
Adattatori QR anteriori	
Adattatori QR posteriori	
Adattatori posteriori 12x142 mm	
Viti specifiche per disco	
Magnete per ciclocomputer (ruota anteriore)	
Chiave di regolazione multifunzione	
Guida utente	

Specifications

CERCHIONI

- **Materiale :** Maxtal
- **Colore :** doppia anodizzazione, cerchio nero, ISM argento
- **Giunzione :** SUP
- **Foratura :** Fore

Profilo specifico freni a disco

- **Riduzione peso :** ISM 3D
- **Diametro foro valvola :** 6,5 mm
- **Pneumatico :** UST tubeless e per camera d'aria
- **Larghezza interna :** 19 mm, asimmetrico
- **Misura ETRTO :** 622x19C
- **Dimensione pneumatico consigliata :** da 1.5 a 2.3

RAGGI

- **Materiale :** Zicral
- **Forma :** a testa dritta, profilati
- **Colore :** nero + 1 mezzo nero / mezzo bianco
- **Nipples :** integrati M7 in alluminio con anelli freno
- **Numero raggi :** 20 ant. e post.
- **Raggiatura :** ant. in 2Â°, post. Isopulse

MOZZO

- **Corpo ant. e post :** alluminio oversize
- **Colore :** bianco
- **Materiale asse ant. e post. :** alluminio QRM+

ITS-4 lega leggera

PESI RUOTE

Peso della ruota 755

Download date: 2024-03-28 / Update date: 2022-03-01