

Crossmax SLR 29

REFERENZEN RÃ¤DER

326599	CROSSMAX SLR 29 D6tREAR





RIMS



 :

	35113513	"REAR CROSSMAX SLR 29"" RIM"

SPOKES

	35113801	"10 SPOKES M7/7 DRV BLK CROSSMAX SLR 29"" 269,5mm"
	35113701	"11 SPOKES M7/7 FRT/NDRV BLK CROSSMAX SLR 29"" 299,5mm"

HUB SHELLS

	M40076	HUB BEARINGS 17x30x7 6903 x 2
	99610701	ITS4 SEAL
	35126001	ITS-4 FREEWHEEL BODY + SEAL 2013 (WITHOUT PAWLS)
	30871801	ELASTIC RING 56mm diam.
	99610601	ITS4 PAWLS KIT
	30870401	REAR AXLE KIT ITS4 135mm D6T/DCL 2012

ADAPTERS

	30872201	FORK REST ITS-4 135mm REAR AXLE > 2012
	30873101	2 REAR REDUCERS 12/9,5mm 2012 ITS4 HUB

Download date: 2024-03-28 / Update date: 2022-03-01

MAVIC Crossmax SLR 29

GELIEFERT MIT

Schnellspanner BX601	
Laufrad-Taschen	
UST-Ventil und ZubehÃ¶r	
9-mm-Achsstummel (fÃ¼r VR)	
9,5-mm-ReduzierstÃ¼cke (fÃ¼r HR)	
12x142-mm-Adapter (fÃ¼r HR)	
Disc-Befestigungsschrauben	
Speichenmagnet (beim VR)	
Multifunktions-EinstellschlÃ¼ssel	
Bedienungsanleitung	

Specifications

FELGEN

- **Material :** Maxtal
- **Farbe :** Felge schwarz, ISM-Zone silber anodisiert
- **Felgenstoss :** SUP
- **Felgenbohrungen :** Fore
Felgenprofil fÃ¼r Scheibenbremsen optimiert
- **Gewichts-Tuning :** ISM3D
- **Ventilloch-Durchmesser :** 6,5 mm
- **Bereifung :** UST Tubeless oder Drahtreifen
- **Innenbreite :** 19 mm, mit asymmetrischen Felgenprofilen
- **ETRTO-Dimension :** 622 x 19c
- **Empfohlene Reifenbreite :** 1,5" bis 2,3"

SPEICHEN

- **Material :** Zicral
- **Speichen :** gerade, mit Aero-Profil
- **Farbe :** schwarz + 1 halb schwarz / halb weiss (pro Laufrad)
- **Speichennippel :** Aluminium, M7-Gewinde, selbstsichernd, in die Speichen integriert
- **Speichenzahl :** je 20 vorne und hinten
- **Einspeichung :** 2fach gekreuzt (VR), Isopulse (HR)

RADNABE

- **NabenkÃ¶rper (VR und HR) :** Aluminium (oversized)
- **Farbe :** weiss
- **Achs-Material (VR und HR) :** Aluminium
QRM+
ITS4 (Aluminium)

RADGEWICHTE

Radgewicht 865

Download date: 2024-03-28 / Update date: 2022-03-01