

MAVIC Crossmax ST 29

REFERENZE RUOTE

327909	CROSSMAX ST 29 D6t FRT 15mm





RIMS



 :

	35117410	"FRONT CROSSMAX ST 29"" RIM"

SPOKES

	35117501	"13 SPOKES M7/7 FRT BLK CROOSMAX ST 29"" 292,5mm"

HUB SHELLS

	M40179	FRONT BEARING 25x37x7 20mm AXLE
	30870501	FRONT AXLE 20mm CROSSMAX ST/SX + DEEMAX ULTI 2012

ADAPTERS

	12982801	15mm ADAPTER KIT - 2012 WHEELS

Download date: 2024-03-28 / Update date: 2022-03-01

MAVIC Crossmax ST 29

VENDUTO CON

BX601 rear quick release	
Valvola ed accessori UST	
Adattatori anteriori 15 mm	
Adattatori QR posteriori	
Adattatori posteriori 12x142 mm	
Viti specifiche per disco	
Magnete per ciclocomputer (ruota anteriore)	
Chiave di regolazione multifunzione	
Guida utente	

Specifications

CERCHIONI

- **Materiale :** Maxtal
- **Colore :** anodizzato nero
- **Giunzione :** SUP
- **Foratura :** Fore

Profilo specifico freni a disco

- **Riduzione peso :** ISM
- **Diametro foro valvola :** 6,5 mm
- **Pneumatico :** UST tubeless e per camera d'aria
- **Larghezza interna :** 19 mm, asimmetrico
- **Larghezza interna :** 19 mm
- **Misura ETRTO :** 622x19C
- **Dimensione pneumatico consigliata :** da 1.5 a 2.3

RAGGI

- **Materiale :** Zicral
- **Forma :** a testa dritta, tondi
- **Colore :** nero + 1 mezzo nero / mezzo bianco
- **Nipples :** integrati M7 in alluminio con anelli freno
- **Numero raggi :** 24 ant. e 20 post.
- **Raggiatura :** ant. in 2Â°, post. Isopulse

MOZZO

- **Corpo ant. e post :** alluminio oversize
- **Colore :** bianco
- **Materiale asse ant. e post. :** alluminio

QRM+

ITS-4 lega leggera

PESI RUOTE

Peso della ruota 825

Download date: 2024-03-28 / Update date: 2022-03-01