

MAVIC Crossmax ST 29

RÃ©FÃ©RENCES ROUES

327910	CROSSMAX ST 29 D6tREAR12/9mm





JANTES



 :

35117413	"REAR CROSSMAX ST 29"" RIM"

RAYONS

35117601	"11 SPOKES M7/7 DRV BLK CROSSMAX ST 29"" 270,5mm"
35117901	"10 SPOKES M7/7 NDRV BLK CROSSMAX ST 29"" 300,5mm"

MOYEUX

35126001	ITS-4 FREEWHEEL BODY + SEAL 2013 (WITHOUT PAWLS)
30871801	ELASTIC RING 56mm diam.
99610601	KIT CLIQUETS ITS4
30870401	REAR AXLE KIT ITS4 135mm D6T/DCL 2012
M40076	HUB BEARINGS 17x30x7 6903 x 2
99610701	JOINT A LEVRE ITS4

ADAPTATEURS

30873101	2 REAR REDUCERS 12/9,5mm 2012 ITS4 HUB
30872201	FORK REST ITS-4 135mm REAR AXLE > 2012

MAVIC Crossmax ST 29

LIVRE AVEC

BX601 rear quick release	
Valve UST et accessoires	
Adaptateurs 15Â mm avant	
Adaptateurs pour blocage rapide arriÃ¨re	
Adaptateurs 12Â xÂ 142Â mm Ã lÂ¿arriÃ¨re	
Trous de disque spÃ©cifiques	
Aimant de compteur (roue avant)	
ClÃ© de rÃ©glage polyvalente	
Guide utilisateur	

SpÃ©cifications

JANTES

- **MatÃ©riauÂ :** Maxtal
- **CouleurÂ :** noir anodisÃ©
- **RaccordÂ :** SUP
- **PerÃ§ageÂ :** Fore

Profil spÃ©cifique pour frein Ã disque

- **AllÃ¨gementÂ :** ISM
- **DiamÃ¨tre du trou de valveÂ :** 6,5Â mm
- **PneumatiqueÂ :** UST Tubeless et tubetype
- **Largeur interneÂ :** 19Â mm
- **Largeur interneÂ :** 19Â mm, asymÃ©trique
- **Dimension ETRTOÂ :** 622Â xÂ 19C
- **Dimensions de pneus recommandÃ©esÂ :** 1,5 Ã 2,3

RAYONS

- **MatÃ©riauÂ :** Zicral
- **FormeÂ :** droits, ronds
- **CouleurÂ :** noir + 1 semi-fumÃ© / mi-blanc
- **Ã crousÂ :** aluminium M7 intÃ©grÃ© avec bagues dÂ¿arrÃªt
- **NombreÂ :** 24 Ã lÂ¿avant et 20 Ã lÂ¿arriÃ¨re
- **LaÃ§ageÂ :** avant croisÃ©s Ã 2, arriÃ¨re Isopulse

MOYEUX

- **Corps avant et arriÃ¨reÂ :** aluminium surdimensionnÃ©
- **CouleurÂ :** blanc
- **MatÃ©riau des axes avant et arriÃ¨reÂ :** aluminium

QRM+

ITS-4 aluminium

POIDS ROUES

Poids roue 885