

RÉFÉRENCES ROUES


329364	Aksium S014 23WhED11WTS	353618	Aksium S014 23RedED11 WTS
329365	Aksium S014 23WhM11PRWTS	329363	Aksium S014 23WhM11WTS
353614	Aksium S014 25WhM11WTS	353617	Aksium S014 23RedM11WTS
353615	Aksium S014 25WhED11WTS		

Aksium 23
White: 355 704 23
Red : 355 706 23
127 385 01

Aksium 25
White: 355 707 23



108 449 01
108 450 01
White: 308 608 15
Red: 308 609 15



JANTES



&NBSP;:

30860915	FR/RE.BLACK/RED RIM AKSIUM 12
30860815	FR/RE.BLACK/WHITE RIM AKSIUM 12

RAYONS

10845001	10 RAYONS AKSIUM 010 CRL NOIRS 298mm
10844901	10 RAYONS AKSIUM 010 AVT/ORL NOIRS 285mm - jusqu'à épuisem
V4160101	Kit 10 stainless spokes 285 Ft Ksyrium Equipe S/Ft & NDS Aks

MOYEUR

99603801	SHORT EXPENSIBLE BEARING SUPPORTS > 2008
M40578	KIT CLIQUETS FTS "L" (ROUES ROUTE)
M40660	ROULEMENTS MOYEU ARR 608+6001
M40067	KIT ENTRETOISES CORPS DE RL/RLT NEZ DE MOYEU FTS
30871201	FTS-L FREEWHEEL BODY ED11 2013 (8 or 9mm axle compatible)
99603901	AXE ARR KSYRIUM EQUIPE 08
99500001	JOINT A LEVRE FT SX

ENTRETIEN

12738501	Road Innertube Presta 48mm
----------	----------------------------

PNEUMATIQUES

35570623	Aksium 014 Red 23
35570423	Aksium 014 White 23

MAVIC Aksium S

LIVRE AVEC

Blocages rapides BR101	
Fond de jante	
Guide utilisateur	

Spécifications

JANTES

- **Matériau** : aluminium 6106
- **Hauteur** : 24 mm
- **Raccord** : manchonné
- **Perçage** : classique avec renfort H2
- **Surface de freinage** : UB Control
- **Diamètre du trou de valve** : 6,5 mm
- **Pneumatique** : pneu
- **Dimension ETRTO** : 622 x 15C
- **Dimensions de pneus recommandés** : 19
à 32 mm

RAYONS

- **Matériau** : acier
- **Forme** : droits, profilés
- **Matériau** : laiton, ABS
- **Nombre** : 20 à l'avant et à l'arrière
- **Laçage** : radial avant et arrière côté opposé roue-libre, croisés à l'arrière CLR

MOYEUX

- **Matériau de l'axe** : acier
- **Roulements** : cartouche à lances
- **Roue-libre** : FTS-L acier

POIDS ROUES

Poids roue 935