


REFERENZEN RÄDER

355218 CROSSMAX ENDURO 26RRWTS



RIMS



&NBSP;:

1	36646713	"REAR CROSSMAX ENDURO 26"" RIM"
---	----------	---------------------------------

SPOKES

2	36647101	10 SPOKES OPP DRIVE SIDE CROSSMAX ENDURO 269mm
3	36647201	10 SPOKES DRIVE SIDE CROSSMAX ENDURO 239mm

HUB SHELLS

5	M40076	HUB BEARINGS 17x30x7 6903 x 2
6	35126001	ITS-4 FREEWHEEL BODY + SEAL 2013 (WITHOUT PAWLS)
7	99610701	ITS4 SEAL
8	99610601	ITS4 PAWLS KIT
9	30870401	REAR AXLE KIT ITS4 135mm D6T/DCL 2012
11	30871801	ELASTIC RING 56mm diam.

ADAPTERS

10	30873101	2 REAR REDUCERS 12/9,5mm 2012 ITS4 HUB
----	----------	--



Crossmax Enduro

GELIEFERT MIT

BX601 Schnellspanner (HR)	
UST-Ventil und Zubehör	
15-mm-Adapter (fÄ¼r VR)	
20-mm-Adapter (fÄ¼r VR)	
9,5-mm-Reduzierstück (fÄ¼r HR)	
12x142-mm-Adapter (fÄ¼r HR)	
Disc-Befestigungsschrauben	
Multifunktions-Einstellschlüssel	
Bedienungsanleitung	

Specifications

FELGEN

- **Material** : Maxtal
 - **Felgenstoss** : SUP
 - **Felgenbohrungen** : Fore
- Felgenprofil fÄ¼r Scheibenbremsen optimiert
- **Gewichts-Tuning** : ISM
 - **Ventilloch-Durchmesser** : 6,5 mm
 - **Bereifung** : UST Tubeless oder Drahtreifen
 - **Innenbreite** : 21 mm (VR) / 19 mm (HR)
 - **ETRTO-GrÄsse 26"** : 559 x 21c vorne & 559 x 19c hinten
 - **ETRTO-GrÄsse 650B/27.5"** : 584 x 21c vorne & 584 x 19c hinten
 - **Empfohlene Reifenbreite** : 2.00 bis 2.50"

SPEICHEN

- **Material** : Zicral
- **Speichen** : gerade, mit Aero-Profil
- **Speichennippel** : Fore (Aluminium), in die Speichen integriert
- **Speichenzahl** : vorne 24, hinten 20
- **Einspeichung** : 2fach gekreuzt (VR), Isopulse (HR)

RADNABE

- **Nabenkörper (VR und HR)** : Aluminium
 - **Achs-Material (VR und HR)** : Aluminium
- Gedichtete, einstellbare Industrielager
- **Freilauf** : ITS4 (Aluminium)

RADGEWICHTE

Radgewicht
Weight Rear 26": 835
Weight Rear 27.5": 860