


RUEDAS REFERENCIAS

355218 CROSSMAX ENDURO 26RRWTS



RIMS



&NBSP;:

1	36646713	"REAR CROSSMAX ENDURO 26"" RIM"
---	----------	---------------------------------

SPOKES

2	36647101	10 SPOKES OPP DRIVE SIDE CROSSMAX ENDURO 269mm
3	36647201	10 SPOKES DRIVE SIDE CROSSMAX ENDURO 239mm

HUB SHELLS

5	M40076	HUB BEARINGS 17x30x7 6903 x 2
6	35126001	ITS-4 FREEWHEEL BODY + SEAL 2013 (WITHOUT PAWLS)
7	99610701	ITS4 SEAL
8	99610601	ITS4 PAWLS KIT
9	30870401	REAR AXLE KIT ITS4 135mm D6T/DCL 2012
11	30871801	ELASTIC RING 56mm diam.

ADAPTERS

10	30873101	2 REAR REDUCERS 12/9,5mm 2012 ITS4 HUB
----	----------	--



Crossmax Enduro

ENTREGADO CON

BX601 rear quick release	
Válvula UST y accesorios	
Adaptadores 15 mm	
Adaptadores 20 mm	
Adaptadores para cierre rápido (rueda trasera)	
Adaptadores 12x142 mm para eje trasero	
Tornillos específicos para freno de disco	
Llave de ajuste multifunción	
Guía del usuario	

Specifications

LLANTAS

- Material : Maxtal
- Unión : SUP
- Taladros : Fore
- Perfil específico para freno de disco
- Aligeramiento : ISM
- Diámetro del orificio para la válvula : 6.5 mm
- Neumático : UST Tubeless y con cámara
- Anchura interior : 21 mm delantera, 19mm trasera
- Medida ETRTO : 559x21C delantera / 559x19C trasera
- Medida ETRTO (650B/27,5") : 584x21C delantera /584x19C trasera
- Medida de neumático recomendada : 2,0 a 2,5

RADIOS

- Material : Zicral
- Tipo : recto, perfilado
- Cabecillas : integradas M7 en aluminio con anillo-freno.
- Cantidad : 24 delante y 20 detrás
- Radiado : a 2 cruces delante, detrás Isopulse

BUJE DE LA RUEDA

- Cuerpo delantero y trasero : aluminio
- Material del eje : aluminio
- Rodamientos sellados ajustables
- Rueda libre : ITS-4 aluminio

PESOS DE RUEDAS

Peso de la rueda
Weight Rear 26": 835
Weight Rear 27.5": 860