


REFERENZEN RÄDER

F02701 Ksyrium SLE Ft



RIMS


VENTILLOCH $\bar{A}$ (MM): 6,5 :

1	V2290310	KIT FRONT RIM KSYRIUM SLE
---	----------	---------------------------

SPOKES

2	33000301	10 BLK FR SPOKES KSYRIUM SLS CLINCHER 283,5mm
---	----------	---

HUB SHELLS

3	N/A	NABENKÖRPER
4	M40078	FRONT HUB 6901 BEARINGS
5	M40759	ADJUST.NUT+CAP XMAX SL CERA FR
6	M40052	FRONT HUB AXLE
7	M40063	2 FRONT AXLE FORK SUPPORT



Ksyrium SLE

GELIEFERT MIT

Schnellspanner BR601	
1 Paar Bremsbeläge f�r Exalith-Bremsflanken	
Speichenmagnet (beim VR)	
Multifunktions-Einstellschl�ssel	
Bedienungsanleitung	

Specifications

FELGEN

- **Material** : Maxtal
- **Profilh he** : 22 mm (VR), 25 mm (HR, asymmetrisch)
- **Felgenstoss** : SUP
- **Felgenbohrungen** : Fore
- **Bremsflanken** : Exalith 2
- **Gewichts-Tuning** : ISM 3D
- **Ventilloch-Durchmesser** : 6,5 mm
- **Bereifung** : Drahtreifen
- **ETRTO-Gr sse** : 622x15c
- **Empfohlene Reifenbreite** : 19 bis 32 mm

SPEICHEN

- **Material** : Zicral
- **Speichen** : gerade, mit Aero-Profil, doppel-dickend (VR)
- **Speichennippel** : Fore (Aluminium), in die Speichen integriert
- **Speichenzahl** : vorne 18, hinten 20
- **Einspeichung** : radial (VR), Isopulse (HR)

RADNABE

- **Naben rper (VR)** : Carbon (oversized) mit Aluminium-Flanschen
- **Naben rper (HR)** : Aluminium
- **Achs-Material (VR und HR)** : Aluminium
- **Freilauf** : FTS-L (Stahl)

RADGEWICHTE

Radgewicht 605