


F02701	Ksyrium SLE Ft
--------	----------------



ÁREA DE ORIFICIO PARA VÁLVULA (MM): 6,5 :

SPOKES

HUB SHELLS

3	N/A	CUERPO DE BUJE
4	M40078	FRONT HUB 6901 BEARINGS
5	M40759	ADJUST.NUT+CAP XMAX SL CERA FR
6	M40052	FRONT HUB AXLE
7	M40063	2 FRONT AXLE FORK SUPPORT



Ksyrium SLE

ENTREGADO CON

Cierres rápidos BR601	
Par de zapatas para Exalith	
Imán ciclocomputador (rueda delantera)	
Llave de ajuste multifunción	
Guía del usuario	

Specifications

LLANTAS

- **Material** : Maxtal
- **Altura** : delantera 22 mm, trasera 25 mm (asimétrica)
- **Unión** : SUP
- **Taladros** : Fore
- **Pista de freno** : Exalith 2
- **Aligeramiento** : ISM 3D
- **Diámetro del orificio para la válvula** : 6,5 mm
- **Neumático** : cubierta
- **Medida ETRTO** : 622x15C
- **Medida de neumático recomendada** : 19 a 32 mm

RADIOS

- **Material** : Zicral
- **Tipo** : recto, perfilado, delante doble conificado
- **Cabecillas** : integradas M7 en aluminio con anillo-freno.
- **Cantidad** : 18 delante, 20 detrás
- **Radiado** : radial delante, Isopulse detrás

BUJE DE LA RUEDA

- **Cuerpo delantero** : carbono oversize, alas de aluminio
 - **Núcleo trasero** : aluminio
 - **Material del eje** : aluminio
- Rodamientos sellados ajustables
- **Rueda libre** : FTS-L, acero

PESOS DE RUEDAS

Peso de la rueda 605