




JANTES



&NBSP;:

1	36646713	"REAR CROSSMAX ENDURO 26" RIM"
---	----------	--------------------------------

RAYONS

2	36647201	10 SPOKES DRIVE SIDE CROSSMAX ENDURO 239mm
3	36647101	10 SPOKES OPP DRIVE SIDE CROSSMAX ENDURO 269mm

MOYEURS

4	N/A	CORPS DE MOYEU
5	M40076	HUB BEARINGS 17x30x7 6903 x 2
6	35126001	ITS-4 FREEWHEEL BODY + SEAL 2013 (WITHOUT PAWLS)
7	99610701	JOINT A LEVRE ITS4
8	99610601	KIT CLIQUETS ITS4
9	30870401	REAR AXLE KIT ITS4 135mm D6T/DCL 2012
11	30871801	ELASTIC RING 56mm diam.

PNEUMATIQUES

12	35629723	Crossmax Roam XL 26
----	----------	---------------------

ADAPTATEURS

10	30872201	FORK REST ITS-4 135mm REAR AXLE > 2012
----	----------	--

Blocage rapide arrière BX601	
Valve UST et accessoires	
Adaptateurs 15 Å mm avant	
Adaptateurs 20 Å mm avant	
Adaptateurs pour blocage rapide arrière	
Adaptateurs 12 Å x 142 Å mm Å l'arrière	
Trous de disque spécifiques	
ClÃ© de rÃ©glage polyvalente	
Guide utilisateur	

JANTES

- **MatÃ©riau** : Maxtal
 - **Raccord** : SUP
 - **PerÃ§age** : Fore
- Profil spÃ©cifique pour frein Ã disque
- **AlliÃ©gement** : ISM
 - **DiamÃ¨tre du trou de valve** : 6,54 mm
 - **Pneumatique** : UST Tubeless et tubetype
 - **Largeur interne** : 21Ã mm Ã 1Ã Ã avant et 19Ã mm Ã 1Ã Ã arriÃ¨re
 - **Dimension ETRTO 26"** : 559Ã xÃ 21C Ã 1Ã Ã avant, 559Ã xÃ 19C Ã 1Ã Ã arriÃ¨re
 - **Dimension ETRTO 650b/27,5"** : 584Ã xÃ 21C Ã 1Ã Ã avant, 584Ã xÃ 19C Ã 1Ã Ã arriÃ¨re
 - **Dimensions de pneus recommandÃ©s** : 2,0 Ã 2,5

RAYONS

- **Matériau** : Zircal
- **Forme** : droits, profilés
- **Matériau** : aluminium
- **Nombre** : 24 à l'avant et 20 à l'arrière
- **La Saignée** : avant crois à 2, arrière Isopulse

MOYEUX

- **Corps avant et arrière** : aluminium
- **Matériau de l'axe** : aluminium
- Roulements : cartouche et tanches en glaces
- **Roue-libre** : aluminium ITS-4
- Compatible Shimano VTT 11 vitesses
- Compatible XD (XX1-X01) avec kit en option

POIDS ROUES

Weight Rear 26": 835
Weight Rear 27.5": 860