



## JANTES



&NBSP;:

1	36692310	"FRONT CROSSMAX ENDURO 650b/27,5" RIM"
---	----------	--

## RAYONS

2	36674901	"12 SPOKES FRONT CROSSMAX SLR/ENDURO 650b/27,5" 274mm"
---	----------	--

## MOYEURS

3	N/A	CORPS DE MOYEU
4	M40179	ROULEMENTS MOYEU 20mm
5	30870501	FRONT AXLE 20mm CROSSMAX ST/SX + DEEMAX ULTI 2012

## PNEUMATIQUES

7	35636424	Crossmax Charge 650b
---	----------	----------------------

## ADAPTATEURS

6	12982901	20mm adapter for Crossmax ST/SX (front wheel)
---	----------	---

# MAVIC Crossmax Enduro 27.5 WTS

## LIVRE AVEC

Blocage rapide arrière BX601	
Valve UST et accessoires	
Adaptateurs 15 mm avant	
Adaptateurs 20 mm avant	
Adaptateurs pour blocage rapide arrière	
Adaptateurs 12 x 142 mm à l'arrière	
Trous de disque spécifiques	
Clé de réglage polyvalente	
Guide utilisateur	

## Spécifications

### JANTES

- **Matériau** : Mxtral
  - **Raccord** : SUP
  - **Perçage** : Fore
- Profil spécifique pour frein à disque
- **Alliement** : ISM
  - **Diamètre du trou de valve** : 6,5 mm
  - **Pneumatique** : UST Tubeless et tubetype
  - **Largeur interne** : 21 mm à l'avant et 19 mm à l'arrière
  - **Dimension ETRTO 26" A** : 59 x 21 C à l'avant, 59 x 19 C à l'arrière
  - **Dimension ETRTO 650b/27,5" A** : 58 x 21 C à l'avant, 58 x 19 C à l'arrière
  - **Dimensions de pneus recommandés** : 2,0 à 2,5

### RAYONS

- **Matériau** : Zicral
- **Forme** : droits, profilés
- **Accrocs** : aluminium intégré Fore
- **Nombre** : 24 à l'avant et 20 à l'arrière
- **Laçage** : avant croisés 2, arrière Isopulse

### MOYEUX

- **Corps avant et arrière** : aluminium
  - **Matériau de l'axe** : aluminium
- Roulements à cartouche à lances réglables
- **Roue-libre** : aluminium ITS-4
- Compatible Shimano VTT 11 vitesses  
Compatible XD (XX1-X01) avec kit en option

### POIDS ROUES

Weight Front 26": 825  
Weight Front 27.5": 850