



RIMS



&NBSP;:

| | | |
|---|----------|--|
| 1 | 36692310 | "FRONT CROSSMAX ENDURO 650b/27,5" RIM" |
|---|----------|--|

SPOKES

| | | |
|---|----------|--|
| 2 | 36674901 | "12 SPOKES FRONT CROSSMAX SLR/ENDURO 650b/27,5" 274mm" |
|---|----------|--|

HUB SHELLS

| | | |
|---|----------|---|
| 3 | N/A | NABENKÖRPER |
| 4 | M40179 | FRT HUB BEARING KIT 20mm AXLE |
| 5 | 30870501 | FRONT AXLE 20mm CROSSMAX ST/SX + DEEMAX ULTI 2012 |

TYRES

| | | |
|---|----------|----------------------|
| 7 | 35636424 | Crossmax Charge 650b |
|---|----------|----------------------|

ADAPTERS

| | | |
|---|----------|---|
| 6 | 12982901 | 20mm adapter for Crossmax ST/SX (front wheel) |
|---|----------|---|

MAVIC Crossmax Enduro 27.5 WTS

GELIEFERT MIT

| | |
|---|--|
| Schnellspanner BX601 (HR) | |
| UST-Ventil und Zubehör | |
| 15-mm-Adapter (f $\frac{1}{4}$ r VR) | |
| 20-mm-Adapter (f $\frac{1}{4}$ r VR) | |
| 9,5-mm-Reduzierstück (f $\frac{1}{4}$ r HR) | |
| 12x142-mm-Adapter (f $\frac{1}{4}$ r HR) | |
| Disc-Befestigungsschrauben | |
| Multifunktions-Einstellschüssel | |
| Bedienungsanleitung | |

Specifications

FELGEN

- **Material** : Maxtal
 - **Felgenstoss** : SUP
 - **Felgenbohrungen** : Fore
- Felgenprofil f $\frac{1}{4}$ r Scheibenbremsen optimiert
- **Gewichts-Tuning** : ISM
 - **Ventilloch-Durchmesser** : 6,5 mm
 - **Bereifung** : UST Tubeless oder Drahtreifen
 - **Innenbreite** : 21 mm (VR) / 19 mm (HR)
 - **ETRTO-Größe 26"** : 559x21c vorne & 559x19c hinten
 - **ETRTO-Größe 27.5"** : 584x21c vorne & 584x19c hinten
 - **Empfohlene Reifenbreite** : 2.00 bis 2.50"

SPEICHEN

- **Material** : Zicral
- **Speichen** : gerade, mit Aero-Profil
- **Speichennippel** : Fore (Aluminium), in die Speichen integriert
- **Speichenzahl** : vorne 24, hinten 20
- **Einspeichung** : 2fach gekreuzt (VR), Isopulse (HR)

RADNABE

- **Nabenkörper (VR und HR)** : Aluminium
 - **Achs-Material (VR und HR)** : Aluminium
- Gedichtete, einstellbare Industrielager
- **Freilauf** : ITS4 (Aluminium)
- Kompatibel mit Shimano MTB-11fach-Kassetten
XD-kompatibel (XX1-X01) mit optionalem Umrüst-Kit

RADGEWICHTE

Weight Front 26": 825
Weight Front 27.5": 850