



JANTES



&NBSP;:

| | | |
|---|----------|---------------------------------------|
| 1 | 36692413 | "REAR CROSSMAX ENDURO 650b/27,5" RIM" |
|---|----------|---------------------------------------|

RAYONS

| | | |
|---|----------|---|
| 2 | 36675101 | "10 SPOKES DRIVE SIDE CROSSMAX SLR/ENDURO 650b/27,5" 251,5m |
| 3 | 36675001 | "10 SPOKES OPP DRIVE SIDE CROSSMAX SLR/ENDURO 650b/27,5" 28 |

MOYEURS

| | | |
|----|----------|--|
| 4 | N/A | CORPS DE MOYEU |
| 5 | M40076 | HUB BEARINGS 17x30x7 6903 x 2 |
| 6 | 35126001 | ITS-4 FREEWHEEL BODY + SEAL 2013 (WITHOUT PAWLS) |
| 7 | 99610701 | JOINT A LEVRE ITS4 |
| 8 | 99610601 | KIT CLIQUETS ITS4 |
| 9 | 30870401 | REAR AXLE KIT ITS4 135mm D6T/DCL 2012 |
| 11 | 30871801 | ELASTIC RING 56mm diam. |

PNEUMATIQUES

| | | |
|----|----------|-----------------------|
| 12 | 35636522 | Crossmax Roam XL 650b |
|----|----------|-----------------------|

ADAPTATEURS

| | | |
|----|----------|--|
| 10 | 30872201 | FORK REST ITS-4 135mm REAR AXLE > 2012 |
|----|----------|--|

MAVIC Crossmax Enduro 27.5 WTS

LIVRE AVEC

| | |
|---|--|
| Blocage rapide arrière BX601 | |
| Valve UST et accessoires | |
| Adaptateurs 15 mm avant | |
| Adaptateurs 20 mm avant | |
| Adaptateurs pour blocage rapide arrière | |
| Adaptateurs 12 x 142 mm à l'arrière | |
| Trous de disque spécifiques | |
| Clé de réglage polyvalente | |
| Guide utilisateur | |

Spécifications

JANTES

- **Matériau** : Mxtral
 - **Raccord** : SUP
 - **Perçage** : Fore
- Profil spécifique pour frein à disque
- **Alliement** : ISM
 - **Diamètre du trou de valve** : 6,5 mm
 - **Pneumatique** : UST Tubeless et tubetype
 - **Largeur interne** : 21 mm à l'avant et 19 mm à l'arrière
 - **Dimension ETRTO 26" A** : 559 x 21C à l'avant, 559 x 19C à l'arrière
 - **Dimension ETRTO 650b/27,5" A** : 584 x 21C à l'avant, 584 x 19C à l'arrière
 - **Dimensions de pneus recommandés** : 2,0 à 2,5

RAYONS

- **Matériau** : Zicral
- **Forme** : droits, profilés
- **Accrocs** : aluminium intégré Fore
- **Nombre** : 24 à l'avant et 20 à l'arrière
- **Laçage** : avant croisés 2, arrière Isopulse

MOYEUX

- **Corps avant et arrière** : aluminium
 - **Matériau de l'axe** : aluminium
- Roulements à cartouche à tanches réglables
- **Roue-libre** : aluminium ITS-4
- Compatible Shimano VTT 11 vitesses
Compatible XD (XX1-X01) avec kit en option

POIDS ROUES

Weight Rear 26": 835
Weight Rear 27.5": 860