


RÉFÉRENCES ROUES

F03101 CrossrocXL26Ft WTS



JANTES



TROU DE VALVE EN MM : 6,5

1	V2311315	JANTE AVT/ARR CROSSROC XL 26"
2	V2170101	Fond de jant UST 26x21c

RAYONS

3	36675201	12 SPOKES FRONT/OPP DRIVE SIDE CROSSROC 263mm
---	----------	---

MOYEURS

4	N/A	CORPS DE MOYEU
5	M40179	FRONT BEARING 25x37x7 20mm AXLE
6	V2370601	KIT FRONT AXLE 20MM CROSSROC XL
8	V2370501	FRONT AUTO ADJUST.PLAY KIT 20MM AXLE

ADAPTATEURS

7	12982901	20mm adapter for Crossmax ST/SX (front wheel)
---	----------	---

Fond de jante tubeless	
Valve UST et accessoires	
RÃ©ducteur de valve	
Guide utilisateur	

JANTES

- **Matériau** : aluminium S6000
 - **Raccord** : goupillé
 - **Perçage** : traditionnel avec renfort H2
- Profil spécifique pour frein à disque
- **Diamètre du trou de valve** : 8,5 mm avec raccordeur éjectable
 - **Pneumatique** : UST Tubeless et tubetype
 - **Largeur interne** : 21 Å mm
 - **Dimension ETRTO 26" Å** : 559 Å x 21 C
 - **Dimension ETRTO 27,5"** : 584 x 21 C
 - **Dimension ETRTO 29"** : 622 x 21 C
 - **Dimensions de pneus recommandés** : 2,0 Å 2,5

- **Matériau** : acier
- **Forme** : droits, profilés, rainurés
- **Matériau** : laiton, ABS
- **Nombre** : 24 à 48 avant et 4 à 24 arrière
- **Laçage** : avant et arrière croisés 2

- **Corps avant et arrière** : aluminium
- **Matériau de l'axe** : aluminium

Roulements à cartouche à lances

- **Roue libre** : alliage TS-2

Compatible Shimano VTT 11 vitesses
Compatible XD (XX1-X01) avec kit en option

Poids roue
Weight Front 26": 840
Weight Front 27.5": 870
Weight Front 29": 920