



JANTES



&NBSP;:

1 33002110 FRONT KSYRIUM SLS TUBULAR RIM

RAYONS

2 33000301 10 BLK FR SPOKES KSYRIUM SLS CLINCHER 283,5mm

MOYEURS

3 N/A CORPS DE MOYEU
4 M40078 ROULEMENTS MOYEU AVT 6901
5 32999801 FRONT AXLE KIT R-SYS / KSYRIUM SL/SLS 2013
6 M40759 ECROU DE REGLAGE + ENJOLIVEUR XMAX SL CERA AVT

PNEUMATIQUES

8 37804423 Yksion Pro Griplink Tubular SSC 23

ADAPTATEURS

7 35117301 FRONT OR REAR FORK REST KIT R-SYS 2013

MAVIC **Ksyrium SLS T****LIVRE AVEC**

Blocages rapides BR601	
Aimant de compteur (roue avant)	
Clé de réglage polyvalente	
Guide utilisateur	

Spécifications**JANTES**

- **Matériau** : Maxtal
- **Hauteur** : 22 mm
- **Raccord** : SUP
- **Perçage** : Fore
- **Surface de freinage** : UB Control
- **Allègement** : ISM 3D
- **Diamètre du trou de valve** : 6,5 mm
- **Pneumatique** : boyau
- **Dimension ETRTO** : boyau 28"
- **Dimensions de pneus recommandés** : 19" à 32 mm

RAYONS

- **Matériau** : Zicral
- **Forme** : droits, profilés, rétreints à l'avant
- **Écrous** : aluminium intégré Fore
- **Nombre** : 18 à l'avant, 20 à l'arrière
- **Laçage** : avant radial, arrière Isopulse

MOYEURS

- **Corps avant** : carbone surdimensionné avec flasques en aluminium
- **Corps arrière** : aluminium
- **Matériau de l'axe** : aluminium
- Roulements à cartouche à lances réglables
- **Roue-libre** : acier FTS-L

POIDS ROUES

600