



## JANTES



☑ TROU DE VALVE EN MM : 6,5

1 A7199510 JANTE AVANT K125

## RAYONS

2 V2270601 RAYONS AVANT KSYRIUM SLR 2015/K125  
3 V2270101 KIT 2 YELLOW SPOKES K125 282mm/293,5mm

## MOYEURS

4 N/A CORPS DE MOYEU  
5 M40078 ROULEMENTS MOYEU AVT 6901  
6 M40759 ECROU DE REGLAGE + ENJOLIVEUR XMAX SL CERA AVT  
7 M40052 KIT AXE MOY AVT ROUTE sauf HELIUM/KSYRIUM  
8 M40063 KIT APPUIS FOURCHE ROUTE

**MAVIC** *Ksyrium 125***LIVRE AVEC**

Blocages rapides BR601	
Housses	
Patins de frein Exalith	
Aimant de compteur (roue avant)	
Clé de réglage polyvalente	
Guide utilisateur	

**Spécifications****JANTES**

- **Matériau** : Maxtal
- **Hauteur** : avant 24 mm, arrière 26 asymétrique
- **Raccord** : SUP
- **Perçage** : Fore
- **Surface de freinage** : Exalith 2
- **Alliement** : ISM 4D
- **Diamètre du trou de valve** : 6,5 mm
- **Pneumatique** : pneu
- **Dimension ETRTO** : 622 x 15C
- **Dimensions de pneus recommandés** : 19 à 32 mm

**RAYONS**

- **Matériau** : Zicral (avant et arrière cône opposé), fibre de carbone (arrière cône opposé)
- **Forme** : droits, profilés et treints (avant et arrière cône opposé); arrière cône opposé
- **Alésage** : aluminium intégré Fore
- **Nombre** : 18 à l'avant, 20 à l'arrière
- **Laçage** : radial avant et arrière cône opposé

**MOYEURS**

- **Corps avant** : carbone surdimensionné avec flasques en aluminium
- **Corps arrière** : aluminium
- **Matériau de l'axe** : aluminium
- Roulements à cartouche à lances réglables
- **Roue-libre** : acier FTS-L

**POIDS ROUES**

Poids roue 605