


RÉFÉRENCES ROUES

F18501 Ksyrium SLR 15 Ft



JANTES



À TROU DE VALVE EN MM : 6,5

1	V2290110	JANTE AVANT KSYRIUM SLR 2016
---	----------	------------------------------

RAYONS

2	V2270601	RAYONS AVANT KSYRIUM SLR 2015/K125
---	----------	------------------------------------

MOYEURS

3	N/A	CORPS DE MOYEU
4	M40078	ROULEMENTS MOYEU AVT 6901
5	M40759	ECROU DE REGLAGE + ENJOLIVEUR XMAX SL CERA AVT
6	32999801	FRONT AXLE KIT R-SYS / KSYRIUM SL/SLS 2013

ADAPTATEURS

7	35117301	FRONT OR REAR FORK REST KIT R-SYS 2013
---	----------	--

MAVIC

Ksyrium SLR

LIVRE AVEC

Blocages rapides BR601	
Housses	
Patins de frein Exalith	
Aimant de compteur (roue avant)	
Clé de réglage polyvalente	
Guide utilisateur	

Spécifications

JANTES

- Matériau : Maxtal
- Hauteur : avant 24 mm, arrière 26 asymétrique
- Raccord : SUP
- Pêchage : Fore
- Surface de freinage : Exalith 2
- Alliage : ISM 4D
- Diamètre du trou de valve : 6,5 mm
- Pneumatique : pneu
- Dimension ETRTO : 622 x 15C
- Dimensions de pneus recommandés : 19 à 32 mm

RAYONS

- Matériau : Zicral (avant et arrière câblés roue-libre), fibre de carbone (arrière câblés opposés roue-libre)
- Forme : droits, profilés et treints (avant et arrière câblés roue-libre) ; arrière câblés opposés roue-libre Tracomp
- Ancrages : aluminium intégrés Fore
- Nombre : 18 à l'avant, 20 à l'arrière
- Laçage : radial avant et arrière câblés opposés roue-libre, croisés à l'arrière CLR

MOYEURS

- Corps avant : carbone surdimensionné avec flasques en aluminium
- Corps arrière : aluminium
- Matériau de l'axe : aluminium
- Roulements : cartouche à lances réglables
- Roue-libre : acier FTS-L

POIDS ROUES

Poids roue 605