



# MAVIC Ksyrium Pro

## LIVRE AVEC

Blocages rapides BR601	
Blocages rapides BR601	
Clé de réglage multifonction	
Guide utilisateur	
Clé de réglage multifonction	
Guide utilisateur	

## COMPATIBILITE

Roue libre : Shimano/Sram, convertible en Campagnolo avec un corps de roue libre optionnel	
Axe avant : Blocage rapide uniquement	
Axe arrière : Blocage rapide uniquement	

## Spécifications

### JANTES

- **Matériau** : Maxtal
- **Hauteur** : avant 24 mm, arrière 26 mm asymétrique
- **Raccord** : SUP
- **Perçage** : Fore
- **Surface de freinage** : UB Control
- **Réduction du poids** : ISM 4D
- **Diamètre du trou de valve** : 6,5 mm
- **Pneumatique** : pneu
- **Matériau** : Maxtal
- **Hauteur** : avant 24 mm, arrière 26 mm asymétrique
- **Dimension ETRTO** : 622 x 17C
- **Dimensions de pneus recommandés** : 25 Å 32 mm
- **Raccord** : SUP
- **Perçage** : Fore
- **Surface de freinage** : UB Control
- **Réduction du poids** : ISM 4D
- **Diamètre du trou de valve** : 6,5 mm
- **Pneumatique** : pneu
- **Largeur interne** : 17 Å mm
- **Dimension ETRTO** : 622 x 17C

### RAYONS

- **Matériau** : Zicral
- **Forme** : droits, profilés, treints Å Å avant
- **Écrous** : aluminium intégro Fore
- **Matériau** : Zicral
- **Nombre** : 18 Å Å avant, 20 Å Å arrière
- **Rayonnage** : avant radial, arrière Isopulse
- **Forme** : droits, profilés, treints Å Å avant
- **Écrous** : aluminium intégro Fore
- **Nombre** : 18 Å Å avant, 20 Å Å arrière
- **Rayonnage** : avant radial, arrière Isopulse

### MOYEURS

- **Corps avant** : carbone avec flasques en aluminium
- **Corps arrière** : aluminium
- **Corps arrière** : aluminium
- **Matériau de l'axe** : aluminium
- Roulements Å cartouche Å tanches réglables
- **Corps avant** : carbone avec flasques en aluminium
- **Roue-libre** : acier FTS-L
- **Matériau de l'axe** : aluminium
- Roulements Å cartouche Å tanches réglables
- **Roue-libre** : acier FTS-L

### VERSIONS

- **Coloris** : Noir uniquement

### POIDS ROUES

Poids roue 630