MAVIC Cosmic Ultimate

ASTM CATEGORY 1 : road only
Per garantire la massima affidabilitÃ delle vostre ruote, Mavic raccomanda di non superare il peso massimo di 120kg supportato dalle ruote, bici inclu

REFERENZE RUOTE

R57301	CosmicUlti16Rr



SPOKES

1	99603601	NIPPLES POST. COS.CARB.ULTIMATE

HUB SHELLS

2	33000001	REAR HUB B9+6901 BEARINGS 2013
3	V2250801	Axle Kit CCU
4	M40578	KIT CRICCHETTI FTSL (RUOTE STRADA)
5	99500001	GUARNIZIONE CORPO RUOTA LIBERA FTSL/FTSX
6	30872801	SET OF 3 INTERNAL SILVER SPACERS 9mm FTS-L 2013
7	30871101	FTS-L FREEWHEEL BODY HG11 2013 (8 or 9mm axle compatible)
7	30871201	FTS-L FREEWHEEL BODY ED11 2013 (8 or 9mm axle compatible)
9	99604501	2 ANELLI ELASTICI COS.CARB.ULTIMATE

TYRES

10	37804625	Yksion Pro PowerLink Tubular SSC 25

ADAPTERS

8	35117301	FRONT OR REAR FORK REST KIT R-SYS 2013

Download date: 2024-04-29 / Update date: 2022-03-01

MAVIC Cosmic Ultimate

VENDUTO CON

Bloccaggi rapidi BR601 in titanio	
Pattini freno in carbonio	
Chiave di regolazione multifunzione	
Guida utente	

Specifications

CERCHIONI

- **Materiale :** 100% fibra di carbonio tessuto 12K
- **Altezza :** 40 mm
- **Foratura :** niente fori, raggi stampati con il cerchio
- **Superficie frenante :** carbonio con tecnologia TgMAX
- **Diametro foro valvola :** 6,5 mm
- **Pneumatico :** tubolare
- **Misura ETRTO :** 28" tubolare
- **Dimensione pneumatico consigliata :** da 21 a 28 mm

RAGGI

- **Materiale :** fibra di carbonio unidirezionale
- **Forma :** R2R
- **Nipples :** ottone, ABS
- **Numero raggi :** 20 anteriori e posteriori
- **Raggiatura :** incrocio in 2Â° anteriore e posteriore lato ruota libera, radiale lato opposto ruota libera

MOZZO

- **Corpo anteriore :** 100% carbonio
- **Corpo posteriore :** alluminio
- **Materiale perno :** alluminio

Cuscinetti a cartuccia sigillati regolabili

- **Ruota libera :** acciaio FTS-L

PESI RUOTE

Peso della ruota 665

Download date: 2024-04-29 / Update date: 2022-03-01