
MAVIC Cosmic Pro Carbon Exalith

ASTM CATEGORY 1 : road only
Pour optimiser la longÃ©vitÃ© des roues, Mavic recommande un poids maximal supportÃ© par les roues de 120kg. Ce poids comprend les roues Ã©galement

RÃ©fÃ©rences roues

R57901	CosProCarbExalitRr



JANTES

Ã TROU DE VALVE EN MM : 6,5

1	V4091713	KIT REAR RIM COSMIC CARBON SLE/COSMIC PRO CARBON EXALITH V s
1	V2404613	KIT REAR RIM COSMIC PRO CARBON EXALITH - while stock last

RAYONS

2	32979201	10 BLK FR/NDRV SPOKES CC SLE CLINCHER 2013 288mm - while sto
2	32976801	10 BLK AERO SPOKES FRONT/NON DRIVE SIDE CXR 60 C 289mm
3	32979101	10 BLK DRV SPOKES CC SLE CLINCHER 2013 286mm

MOYEUX

4	N/A	CORPS DE MOYEU
5	33000001	REAR HUB B9+6901 BEARINGS 2013
6	99500001	JOINT A LEVRE FTSX
7	30871201	FTS-L FREEWHEEL BODY ED11 2013 (8 or 9mm axle compatible)
7	30871101	FTS-L FREEWHEEL BODY HG11 2013 (8 or 9mm axle compatible)
8	30872801	SET OF 3 INTERNAL SILVER SPACERS 9mm FTS-L 2013
9	M40578	KIT CLIQUETS FTS "L" (ROUES ROUTE)
10	V2250301	KIT REAR AXLE AERO HUB CXR/CC40/CC SLS/CC SLE/COSMIC PRO CAR
12	V2373101	KIT NUT FOR ROAD ALLOY THROUGH AXLE 9mm

ADAPTATEURS

11	35117301	FRONT OR REAR FORK REST KIT R-SYS 2013

MAVIC Cosmic Pro Carbon Exalith

LIVRE AVEC

Blocages rapides BR601	
Fond de jante	
Patins de frein Exalith	
ClÃ© de rÃ©glage multifonction	
Guide utilisateur	

SpÃ©cifications

JANTES

- **MatÃ©riauÂ :** Maxtal et carbone 12K
- **HauteurÂ :** 52Â mm
- **RaccordÂ :** SUP
- **PerÃ§ageÂ :** traditionnel
- **Surface de freinageÂ :** Exalith 2
- **RÃ©duction du poidsÂ :** ISM
- **DiamÃ¨tre du trou de valveÂ :** 6,5Â mm
- **PneumatiqueÂ :** pneu
- **Dimension ETRTOÂ :** 622Â xÂ 13C
- **Dimensions de pneus recommandÃ©esÂ :** 21 Ã 28Â mm

RAYONS

- **MatÃ©riauÂ :** acier
- **FormeÂ :** droits, profilÃ©s, rÃ©treints
- **Ã©crousÂ :** avant aluminium, arriÃ¨re laiton, ABS
- **NombreÂ :** 16 Ã lÂ¿avant, 20 Ã lÂ¿arriÃ¨re
- **RayonageÂ :** radial avant et arriÃ¨re cÃ´tÃ© opposÃ© roue-libre, croisÃ©s par 2 arriÃ¨re cÃ´tÃ© roue-libre

MOYEUX

- **Corps avant et arriÃ¨reÂ :** aluminium
- **MatÃ©riau de lÂ¿axeÂ :** aluminium

Roulements Ã cartouche Ã©tanches rÃ©glables

- **Roue-libreÂ :** acier FTS-L

POIDS ROUES

Poids roue 890