MAVIC Aksium Elite

ASTM CATEGORY 2 : road and offroad with jumps less than 15cm
Um eine lÃ¤ngere Lebensdauer der LaufrÃ¤der zu erreichen, empfiehlt Mavic als Obergrenze fÃ¼r das Gesamtgewicht von Fahrer, AusrÃ¼stung und Fahrrad 120 kg
Empfohlene Reifenbreite: 23 bis 32 mm
Max. Reifendruck: 25/28 mm - 7,7 bar / 110 psi

REFERENZEN RÃ¤DER

F35101	Aksium Elite16Ft





RIMS

VENTILLOCH Ã (MM): 6,5 :

1	V2290715	KIT FRONT/REAR RIM AKSIUM ELITE

SPOKES

2	V4160101	Kit 10 stainless spokes 285 Ft Ksyrium Equipe S/Ft & NDS Aks
2	10844901	KIT 10 FT KSYRIUM EQ S/FT+NDS AKSIUM SPK 285mm - while stock

HUB SHELLS

3	N/A	NABENKÖRPER
4	M40318	HUB BEARING KIT 6001
5	99603701	FRONT AXLE QRM ROAD 2008
6	N/A	NABENKÖRPER
7	99603801	SHORT EXPENSIBLE BEARING SUPPORTS > 2008

Download date: 2024-04-20 / Update date: 2022-03-01

MAVIC Aksium Elite

GELIEFERT MIT

Schnellspanner BR101 (M40350 vorne, M40351 Rennrad hinten, M40352 MTB hinten)	
Felgenband	
Schnellspanner BR101 (M40350 vorne, M40351 Rennrad hinten, M40352 MTB hinten)	
Bedienungsanleitung	
Felgenband	
Bedienungsanleitung	

Specifications

FELGEN

- **Material :** S6000 Aluminium
- **ProfilhÃ¶he :** 21 mm
- **Felgenstoss :** gemufft
- **Felgenbohrungen :** herkÃ¶mmlich mit H2-VerstÃ¤rkung
- **Bremsflanken :** UB Control
- **Ventilloch-Durchmesser :** 6,5 mm
- **Bereifung :** Drahtreifen
- **Material :** S6000 Aluminium
- **ProfilhÃ¶he :** 21 mm
- **ETRTO-GrÃ¶sse :** 622x15c
- **Empfohlene Reifenbreite :** 23 bis 32 mm
- **Felgenstoss :** gemufft
- **Felgenbohrungen :** herkÃ¶mmlich mit H2-VerstÃ¤rkung
- **Bremsflanken :** UB Control
- **Ventilloch-Durchmesser :** 6,5 mm
- **Bereifung :** Drahtreifen
- **ETRTO-GrÃ¶sse :** 622x15c

SPEICHEN

- **Material :** Stahl
- **Speichen :** gerade, mit Aero-Profil
- **Speichennippel :** Messing, selbstsichernd
- **Speichenzahl :** je 20 vorne und hinten
- **Einspeichung :** radial (VR und HR links), 2fach gekreuzt (HR rechts)
- **Material :** Stahl
- **Speichen :** gerade, mit Aero-Profil
- **Speichennippel :** Stahl, selbstsichernd
- **Speichenzahl :** je 20 vorne und hinten
- **Einspeichung :** radial (VR und HR links), 2fach gekreuzt (HR rechts)

RADNABE

- **NabenkÃ¶rper (VR und HR) :** Aluminium
- **Achs-Material (VR und HR) :** Stahl Gedichtete Industrielager
- **Freilauf :** FTS-L (Stahl)
- **NabenkÃ¶rper (VR und HR) :** Aluminium
- **Achs-Material (VR und HR) :** Stahl Gedichtete Industrielager
- **Freilauf :** FTS-L (Stahl)

RADGEWICHTE

Radgewicht 800

Download date: 2024-04-20 / Update date: 2022-03-01