

MAVIC Aksium Elite

ASTM CATEGORY 2 : road and offroad with jumps less than 15cm
Para la mayor longevidad de la rueda, Mavic recomienda que el peso total soportado por las ruedas no exceda de los 120 kg, incluyendo la bicicleta
Medida de neumÃ¡tico recomendada: 23 a 32 mm
PresiÃ³n mÃ¡xima: 25/28 mm 7,7 bar - 110 PSI

RUEDAS REFERENCIAS

R59101	Aksium Elite16Rr





RIMS

Ã DE ORIFICIO PARA VÃLVULA (MM): 6,5 :

1	V2290715	KIT FRONT/REAR RIM AKSIUM ELITE

SPOKES

2	10845001	10 BLACK REAR FW AKSIUM 010 SPOKES 298mm
3	10844901	KIT 10 FT KSYRIUM EQ S/FT+NDS AKSIUM SPK 285mm - while stock
3	V4160101	Kit 10 stainless spokes 285 Ft Ksyrium Equipe S/Ft & NDS Aks

HUB SHELLS

4	N/A	CUERPO DE BUJE
5	M40660	REAR HUB 608+6001 BEARINGS
6	30871101	FTS-L FREEWHEEL BODY HG11 2013 (8 or 9mm axle compatible)
7	30871201	FTS-L FREEWHEEL BODY ED11 2013 (8 or 9mm axle compatible)
8	99500001	FTSL/FTSX FREEHUB BODY SEAL
9	M40578	FTSL PAWLS KIT (ROAD WHEELS)
10	M40067	10 SPACERS FRW/HUB BODY
11	99603801	SHORT EXPENSIBLE BEARING SUPPORTS > 2008
12	99603901	REAR AXLE KSYRIUM EQUIPE 08

Download date: 2024-03-29 / Update date: 2022-03-01

MAVIC Aksium Elite

ENTREGADO CON

Cierres rÃ¡pidos BR101	
Fondo de llanta	
Cierres rÃ¡pidos BR101	
GuÃa del usuario	
Fondo de llanta	
GuÃa del usuario	

Specifications

LLANTAS

- **Material :** aluminio 6106
- **Altura :** 21 mm
- **UniÃ³n :** con manguito
- **Taladros :** tradicionales con refuerzo H2
- **Pista de freno :** UB Control
- **DiÃ¡metro del orificio para la vÃ¡lvula :** 6,5 mm
- **NeumÃ¡tico :** cubierta
- **Material :** aluminio 6106
- **Altura :** 21 mm
- **Medida ETRTO :** 622x15C
- **Medida de neumÃ¡tico recomendada :** 23 a 32 mm
- **UniÃ³n :** con manguito
- **Taladros :** tradicionales con refuerzo H2
- **Pista de freno :** UB Control
- **DiÃ¡metro del orificio para la vÃ¡lvula :** 6,5 mm
- **NeumÃ¡tico :** cubierta
- **Medida ETRTO :** 622x15C

RADIOS

- **Material :** acero
- **Tipo :** recto, perfilado
- **Cabecillas :** latÃ³n, ABS
- **Cantidad :** 20 delante y detrÃ¡s
- **Material :** acero
- **Radiado :** radial delante y detrÃ¡s (lado contrario al piÃ±Ã³n), a 2 cruces lado del piÃ±Ã³n
- **Tipo :** recto, perfilado
- **Cabecillas :** acero, ABS
- **Cantidad :** 20 delante y detrÃ¡s
- **Radiado :** radial delante y detrÃ¡s (lado contrario al piÃ±Ã³n), a 2 cruces lado del piÃ±Ã³n

BUJE DE LA RUEDA

- **Cuerpo delantero y trasero :** aluminio
- **Material del eje :** acero

Rodamientos sellados

- **Rueda libre :** FTS-L, acero
- **Cuerpo delantero y trasero :** aluminio
- **Material del eje :** acero

Rodamientos sellados

- **Rueda libre :** FTS-L, acero

PESOS DE RUEDAS

Peso de la rueda 935

Download date: 2024-03-29 / Update date: 2022-03-01