MAVIC ELLIPSE

CATEGORIA ASTM 1: solo strada
Per garantire la massima affidabilitÃ delle vostre ruote, Mavic raccomanda di non superare il peso massimo di 120kg supportato dalle ruote, bici inclu
Misura minima del pneumatico: larghezza 23 mm - pressione massima 9 Bar/130 PSI
Dimensione pneumatico consigliata: da 21 a 28 mm
Pressione max.: vedere l'indicazione su ruota e pneumatico. Se sono diverse, utilizzare la minore delle due.
Maximum tyre pressure: 8.4bar/121PSI with a 23mm tyre - 7.85bar/114PSI with a 32mm tyre
Larghezza minima pignone: 7,5 mm
Pressione max.: 23 mm 8,7 bar - 125 PSI
Misura massima del pneumatico: larghezza 32 mm - pressione massima 8Bar/115PSI
Minimum cog width : 7.5mm

REFERENZE RUOTE

R56701	ELLIPSE RB 700





RIMS

 :

1	12033415	FRONT/REAR ELLIPSE 11 RIM
	V2690201	KIT CARBON RIM TAPE 18x622mm (SPECIAL RIM TAPE)

SPOKES

2	12033801	10 BLACK REAR SPOKES ELLIPSE 11 296mm

HUB SHELLS

3	N/A	CORPO MOZZO
4	M40318	KIT CUSCINETTI MOZZO 6001
5	M40447	KIT DADO REGOLAZIONE XRIDE / XLINK BLACK
6	M40448	GHIERA PARAPOLVERE ANT. XRIDE / XLINK BLACK
7	32386201	KIT ASSE POST. ELLIPSE +KIT APPOGGIO FORCELLA
8	32388601	2 DADI SERRAGGIO ELLIPSE ANT. / POST. M9

Download date: 2024-05-18 / Update date: 2024-04-10

MAVIC **ELLIPSE**

VENDUTO CON

Dadi di fissaggio	
Flap	
Prolunga valvola	
Siringa per sigillante pneumatici	
Dadi di fissaggio	
Dadi di fissaggio	
Dadi di fissaggio	
Dado di chiusura pignone	
Dadi di fissaggio	
Dadi di fissaggio	
Dadi di fissaggio	
Dadi di fissaggio	
Dadi di fissaggio	
Chiave di regolazione multifunzione	
Guida utente	
Prolunga valvola	
Prolunga valvola	
Flap	
Flap	

COMPATIBILITY

Ruota libera: solo pignone fisso, mozzo flip-flop (un pignone possibile su ciascun lato del mozzo)	
Ruota libera: solo pignone fisso, mozzo flip-flop. Filettatura pignone: 1,37 x 24TPI. Filettatura anello di blocco: filettatura sinistra M33x1	
Ruota libera: solo pignone fisso, mozzo flip-flop. Filettatura pignone: 1,37 x 24TPI. Filettatura anello di blocco: filettatura sinistra M33x1	
Ruota libera: solo pignone fisso, mozzo flip-flop. Filettatura pignone: 1,37 x 24TPI. Filettatura anello di blocco: filettatura sinistra M33x1	
Ruota libera: solo pignone fisso, mozzo flip-flop. Filettatura pignone: 1,37 x 24TPI. Filettatura anello di blocco: filettatura sinistra M33x1	
Perno anteriore: solo per i dadi di fissaggio (inclusi), filettatura M10x1	
Perno anteriore: solo per i dadi di fissaggio (inclusi), filettatura M10x1	
Perno anteriore: solo per i dadi di fissaggio (inclusi), filettatura M10x1	
Perno anteriore: solo per i dadi di fissaggio (inclusi), filettatura M10x1	
Perno posteriore: solo per i dadi di fissaggio (inclusi), filettatura M10x1	
Perno posteriore: solo per i dadi di fissaggio (inclusi), filettatura M10x1	
Perno posteriore: solo per i dadi di fissaggio (inclusi), filettatura M10x1	
Perno posteriore: solo per i dadi di fissaggio (inclusi), filettatura M10x1	
Rear axle: 12mm thru axle, convertible to Quick Release with adapters (delivered with non-boost wheel)	
Corpo ruota libera FTS-L Shimano/Sram ([30871101])	
Corpo ruota libera FTS-L Campagnolo ([30871201])	

Download date: 2024-05-18 / Update date: 2024-04-10