

MAVIC CXR Ultimate 60 C

ASTM CATEGORY 1 : road only
Per garantire la massima affidabilitÃ delle vostre ruote, Mavic raccomanda di non superare il peso massimo di 120kg supportato dalle ruote, bici inclu
Dimensione pneumatico consigliata: 23 mm
Pressione massima: 23 mm 8,7 bar - 125 PSI

REFERENZE RUOTE

R57101	CXRUlti60C16Rr





RIMS

DIAM. FORO VALVOLA (MM): 6,5 :

1	V2403813	REAR RIM CXR60C MY16

SPOKES

2	32976801	10 BLK AERO SPOKES FRONT/NON DRIVE SIDE CXR 60 C 289mm
3	32976701	10 BLK AERO SPOKES DRIVE SIDE CXR 60 C 287mm

HUB SHELLS

4	N/A	CORPO MOZZO
5	33000001	REAR HUB B9+6901 BEARINGS 2013
6	99500001	GUARNIZIONE CORPO RUOTA LIBERA FTSL/FTSX
7	30871101	FTS-L FREEWHEEL BODY HG11 2013 (8 or 9mm axle compatible)
8	30871201	FTS-L FREEWHEEL BODY ED11 2013 (8 or 9mm axle compatible)
9	30872801	SET OF 3 INTERNAL SILVER SPACERS 9mm FTS-L 2013
10	V2250301	KIT REAR AXLE AERO HUB CXR/CC40/CC SLS/CC SLE/COSMIC PRO CAR
12	M40578	KIT CRICCHETTI FTSL (RUOTE STRADA)
13	V2373101	KIT NUT FOR ROAD ALLOY THROUGH AXLE 9mm

ADAPTERS

11	35117301	FRONT OR REAR FORK REST KIT R-SYS 2013

Download date: 2024-03-29 / Update date: 2022-03-01

MAVIC CXR Ultimate 60 C

VENDUTO CON

Bloccaggi BR601	
Flap	
Bloccaggi BR601	
Pattini freno CXR specifici Exalith	
Prolunga valvola	
Chiave di regolazione multifunzione	
Pattini freno CXR specifici Exalith	
Guida utente	
Prolunga valvola	
Flap	
Chiave di regolazione multifunzione	
Guida utente	

Specifications

CERCHIONI

- **Materiale :** Maxtal e fibra di carbonio 12K
- **Altezza :** 60 mm, Larghezza 27 mm con scanalature CX01
- **Giunzione :** SUP
- **Foratura :** tradizionale
- **Superficie frenante :** Exalith 2
- **Materiale :** Maxtal e fibra di carbonio 12K
- **Riduzione peso :** ISM
- **Diametro foro valvola :** 6,5 mm
- **Pneumatico :** copertoncino
- **Misura ETRTO :** 622x13C
- **Dimensione pneumatico consigliata :** 23 mm
- **Altezza :** 60 mm, Larghezza 27 mm con scanalature CX01
- **Giunzione :** SUP
- **Foratura :** tradizionale
- **Superficie frenante :** Exalith 2
- **Riduzione peso :** ISM
- **Diametro foro valvola :** 6,5 mm
- **Pneumatico :** copertoncino
- **Misura ETRTO :** 622x13C

RAGGI

- **Materiale :** acciaio
- **Forma :** a testa dritta, profilati, a doppio spessore

MOZZO

- **Corpo anteriore e posteriore :** tubo centrale in carbonio e flange in alluminio
- **Corpo anteriore e posteriore :** tubo centrale in carbonio e flange in alluminio
- **Materiale perno :** alluminio

Cuscinetti a cartuccia sigillati regolabili

- **Ruota libera :** acciaio FTS-L
- **Materiale perno :** alluminio

Cuscinetti a cartuccia sigillati regolabili

- **Ruota libera :** acciaio FTS-L

PESI RUOTE

Peso della ruota 1005

Download date: 2024-03-29 / Update date: 2022-03-01