

CATEGORIA ASTM 1: solo strada

Per garantire la massima affidabilità delle vostre ruote, Mavic raccomanda di non superare il peso massimo di 120kg supportato dalle ruote, bici inclu

Dimensione pneumatico consigliata: da 21 a 28 mm

Pressione max.: vedere l'indicazione su ruota e pneumatico. Se sono diverse, utilizzare la minore delle due.

Larghezza minima pignone: 7,5 mm


Pressione max.: 23 mm 8,7 bar - 125 PSI

Minimum cog width : 7.5mm

REFERENZE RUOTE

R99351 COMETE TRACK T 700

R56601 CometeTrack16Rr



HUB SHELLS

1	M40129	KIT 2 BEARINGS 6902 15x28x7
2	M40128	REAR COMETE TRACK AXLE + ADJT.NUT + FORK SUPPORTS
3	V2390101	KIT OF 2 END BOLTS AXLE PART FOR COMETE TRACK
4	M40772	KIT RONDELLA PER RUOTA POST. COMETE

OPTIONS

V00034231	Kit XL axle bolts for rear Comete Track
-----------	---

MAVIC *COMETE TRACK*

VENDUTO CON

Dadi di fissaggio	
Borsa portaruote	
Prolunga valvola	
Dadi di fissaggio	
Dadi di fissaggio	
Dado di chiusura pignone	
Dadi di fissaggio	
Guida utente	
Prolunga valvola	

COMPATIBILITY

Corpo ruota libera ID360 Shimano/Sram Light (V3850101)	
Corpo ruota libera ID360 XD-R (V2580101)	
Corpo ruota libera FTS-L Shimano/Sram (30871101)	