Comète Road Tubular

2016
FRONT

ASTM CATEGORY 1 : road only
Pour optimiser la longÃ©vitÃ© des roues, Mavic recommande un poids maximal supportÃ© par les roues de 120kg. Ce poids comprend les roues Ã©galement
Dimensions de pneus recommandÃ©esÂ : 21 Ã 28Â mm
Pression max.Â : se rÃ©fÃ©rer aux indications sur la roue et le pneu. Si elles sont diffÃ©rentes, choisir la plus faible.
Pression max.Â : 23Â mm 8,7Â bars - 125Â psi

RÃ©FÃ©RENCES ROUES

MAVIC Comète Road Tubular

2016
FRONT

LIVRE AVEC		COMPATIBILITE	
Blocage rapide BR601		Roue libreÂ : Shimano/Sram, convertible en Campagnolo avec un corps de roue libre optionnel	
Housse de roue		Roue libreÂ : Shimano/Sram, convertible en Campagnolo avec un corps de roue libre optionnel	
Blocage rapide BR601		Roue libreÂ : Shimano/Sram, convertible en Campagnolo avec un corps de roue libre optionnel	
Blocage rapide BR601		Roue libreÂ : Shimano/Sram, convertible en Campagnolo avec un corps de roue libre optionnel	
Blocage rapide BR601		Roue libreÂ : Shimano/Sram, convertible en Campagnolo avec un corps de roue libre optionnel	
Blocage rapide BR601		Roue libreÂ : Shimano/Sram ou Campagnolo, convertible en XD-R avec un corps de roue libre optionnel	
Patins de frein Exalith		Axe avantÂ : Blocage rapide uniquement	
Blocage rapide BR601		Axe avantÂ : Blocage rapide uniquement	
Prolongateur de valve		Axe avantÂ : Blocage rapide uniquement	
Patins de frein Exalith		Axe avantÂ : Blocage rapide uniquement	
Patins de frein Exalith		Axe avantÂ : Blocage rapide uniquement	
Patins de frein Exalith		Axe arriÃ¨reÂ : Blocage rapide uniquement	
Patins de frein Exalith		Axe arriÃ¨reÂ : Blocage rapide uniquement	
Patins de frein Exalith		Axe arriÃ¨reÂ : Blocage rapide uniquement	
ClÃ© de rÃ©glage multifonction		Axe arriÃ¨reÂ : Blocage rapide uniquement	
Guide utilisateur		Axe arriÃ¨reÂ : Blocage rapide uniquement	
Prolongateur de valve			
Prolongateur de valve			

TÃ©lÃ©chargÃ© le: 2024-05-08 / Mis Ã jour le: 2023-09-13