



Comète Road Tubular

1

2016
FRONT

ASTM CATEGORY 1 : road only

Pour optimiser la longévité des roues, Mavic recommande un poids maximal supporté par les roues de 120kg. Ce poids comprend les roues également

Dimensions de pneus recommandés : 21 à 28 mm

Pression max. : 23 mm 8,7 bars - 125 psi

Pression max. : se référer aux indications sur la roue et le pneu. Si elles sont différentes, choisir la plus faible.

RÉFÉRENCES ROUES

LIVRE AVEC

Blocage rapide BR601	
Housse de roue	
Blocage rapide BR601	
Blocage rapide BR601	
Patins de frein Exalith	
Blocage rapide BR601	
Blocage rapide BR601	
Blocage rapide BR601	
Blocage rapide BR601	
Prolongateur de valve	
Patins de frein Exalith	
Patins de frein Exalith	
Patins de frein Exalith	
Patins de frein Exalith	
Patins de frein Exalith	
ClÃ© de rÃ©glage multifonction	
Guide utilisateur	
Prolongateur de valve	
Prolongateur de valve	

COMPATIBILITE

Roue libreÃ : Shimano/Sram, convertible en Campagnolo avec un corps de roue libre optionnel	
Roue libreÃ : Shimano/Sram, convertible en Campagnolo avec un corps de roue libre optionnel	
Roue libreÃ : Shimano/Sram, convertible en Campagnolo avec un corps de roue libre optionnel	
Roue libreÃ : Shimano/Sram, convertible en Campagnolo avec un corps de roue libre optionnel	
Roue libreÃ : Shimano/Sram ou Campagnolo, convertible en XD-R avec un corps de roue libre optionnel	
Roue libreÃ : Shimano/Sram, convertible en Campagnolo avec un corps de roue libre optionnel	
Axe avantÃ : Blocage rapide uniquement	
Axe avantÃ : Blocage rapide uniquement	
Axe avantÃ : Blocage rapide uniquement	
Axe avantÃ : Blocage rapide uniquement	
Axe avantÃ : Blocage rapide uniquement	
Axe arriÃreÃ : Blocage rapide uniquement	
Axe arriÃreÃ : Blocage rapide uniquement	
Axe arriÃreÃ : Blocage rapide uniquement	
Axe arriÃreÃ : Blocage rapide uniquement	
Axe arriÃreÃ : Blocage rapide uniquement	