
Aksium Disc


2016
FRONT

ASTM CATEGORY 2 : road and offroad with jumps less than 15cm
Pour optimiser la longÃ©vitÃ© des roues, Mavic recommande un poids maximal supportÃ© par les roues de 120kg. Ce poids comprend les roues Ã©galement
Dimensions de pneus recommandÃ©es : 25 Ã 32 mm

RÃ©fÃ©rences roues

F35501	AksiumDiscCL16Ft	F35201	AksDiscINT16Ft





JANTES



Ã TROU DE VALVE EN MM : 6,5

1	V2290815	JANTE AVT/ARR AKSIUM ONE DISC

RAYONS

2	36690301	"12 SPOKES FRONT/OPP DRIVE SIDE CROSSONE 29"" 296mm"

MOYEUX

3	N/A	CORPS DE MOYEU
4	N/A	CORPS DE MOYEU
5	99688501	KIT ROULEMENT MOYEU 9/15 D6T
6	V2371101	KIT FRONT QRM AXLE 100mm/BOOST 110mm
6	V2370101	KIT FRONT AXLE 15MM CROSSONE/-RIDE/-ROC - while stock last
7	V2370301	FRONT AUTO ADJUST.PLAY KIT 15MM AXLE

MAVIC Aksium Disc

LIVRE AVEC

Blocages rapides BR101	
Fond de jante	
Adaptateurs pour blocage rapide avant	
Blocages rapides BR101	
Guide utilisateur	
Adaptateurs pour blocage rapide avant	
Fond de jante	
Guide utilisateur	

SpÃ©cifications

JANTES

- **MatÃ©riauÂ :** aluminium S6000
- **HauteurÂ :** 21Â mm
- **RaccordÂ :** goupillÃ©
- **PerÃ§ageÂ :** traditionnel avec renfort H2

Profil spÃ©cifique pour frein Ã disque

- **DiamÃ¨tre du trou de valveÂ :** 6,5Â mm
- **PneumatiqueÂ :** pneu
- **MatÃ©riauÂ :** aluminium S6000
- **HauteurÂ :** 21Â mm
- **Dimension ETRTO :** 622 x 17C
- **Dimensions de pneus recommandÃ©es :** 25 Ã 32 mm
- **RaccordÂ :** goupillÃ©
- **PerÃ§ageÂ :** traditionnel avec renfort H2

Profil spÃ©cifique pour frein Ã disque

- **DiamÃ¨tre du trou de valveÂ :** 6,5Â mm
- **PneumatiqueÂ :** pneu
- **Dimension ETRTO :** 622 x 17C

RAYONS

- **MatÃ©riauÂ :** acier
- **FormeÂ :** droits, ronds
- **Ã crousÂ :** laiton, ABS
- **NombreÂ :** 24 Ã lÂ¿avant et Ã lÂ¿arriÃ¨re
- **RayonnageÂ :** avant et arriÃ¨re croisÃ©s par 2
- **MatÃ©riauÂ :** acier
- **FormeÂ :** droits, ronds
- **Ã crousÂ :** acier, ABS
- **NombreÂ :** 24 Ã lÂ¿avant et Ã lÂ¿arriÃ¨re
- **RayonnageÂ :** avant et arriÃ¨re croisÃ©s par 2

MOYEUX

- **Corps avant et arriÃ¨reÂ :** aluminium
- **MatÃ©riau de l'axe :** avant aluminium, arriÃ¨re acier

Roulements Ã cartouche Ã©tanches

- **Roue-libreÂ :** acier FTS-L
- **Corps avant et arriÃ¨reÂ :** aluminium
- **Avant :** convertible en axe traversant 15 mm
- **MatÃ©riau de l'axe :** avant aluminium, arriÃ¨re acier

Roulements Ã cartouche Ã©tanches

- **Roue-libreÂ :** acier FTS-L
- **Avant :** convertible en axe traversant 15 mm

POIDS ROUES

Poids roue 890